

## EVO Elektro-Fritteuse ohne Korbliftsystem mit Ölfiltersystem 22 L Becken

EVO Elektro-Fritteuse ohne Korbliftsystem mit Ölfiltersystem 22 L Becken.

Elektronisch gesteuerte Elektro Fritteuse mit hoher Produktivität, aus Edelstahl AISI 304. Arbeitsplatte für stirnseitigen Verbund, Stärke 20/10 ohne Kaminabschlussleiste. Tiefgezogenes Frittierbecken aus Edelstahl AISI 304, Innenprofil abgerundet. Beckeninhalt 22 l. Becken mit großzügiger Schaumzone im vorderen Bereich und ebenfalls großer Kaltzone für Frittierrückstände. Beheizung durch Panzerwiderstand aus Edelstahl AISI 304 im Becken. Widerstand mithilfe eines Hebehakens um 90° drehbar für problemlose Beckenreinigung. Leistungsmodulation zur Optimierung von Beheizung und Effizienz. MELTING-Zyklus. Automatische Frittierfunktion zur Gewährleistung der hohen Qualität des frittierten Produkts. Dank der 30 verfügbaren Programme kann der Bediener mühelos die Art, Menge und Lagertemperatur des zu frittierten Produkts wählen. Die Elektronik passt den Kochzyklus automatisch an und kompensiert in Abhängigkeit der zuvor getroffenen Auswahl. Steuer-Panel mit 7" Touchscreen-Display mit hoher Auflösung und elektronischer Steuerkarte für die Steuerung der Frittiertemperatur der Frittierprogramme von 0 bis 185° C mit einer Präzision von  $\pm 1^\circ$  C. Steuerung der HACCP Alarme, des Becken-Reinigungszyklus, des Vorheizens und der Temperaturhaltung auf 100° C, der Systemdiagnose. Sicherheitsthermostat mit manueller Rucksetzung. Serienmäßig mit: 1 Filtergitter aus verchromtem Stahl für die Ablage der Frittierkörbe 2 Körbe für 1/2 Frittierung aus verchromtem Stahl mit Frontgriff aus nicht thermischem Material, 1 Beckendeckel, 1 Verlängerung für den Frontabfluss des Beckens. Höhenverstellbare Edelstahlfüße.

Artikel-Nr.: 10514412  
GTIN: 4059395001860



### Produktvorteile:

- EVO Elektrofritteuse

- 22 Liter Becken
- Inklusive automatisches 2-Stufen Ölfiltersystem
- Öl Be- und Entladesystem
- Oil-Care Funktion Kontrolle des Ölzustandes
- Anzeige der Öltemperatur
- Automatische Wannenwaschfunktion
- Elektronisch gesteuerte Elektro Fritteuse mit hoher Produktivität
- Edelstahl AISI 304
- Arbeitsplatte für stirnseitigen Verbund, Stärke 20/10
- Ohne Kaminabschlussleiste
- Tiefgezogenes Frittierbecken aus Edelstahl AISI 304
- Innenprofil abgerundet
- Mit großzügiger Schaumzone im vorderen Bereich
- Mit großer Kaltzone für Frittierrückstände
- Beheizung durch Panzerwiderstand aus Edelstahl AISI 304 im Becken
- Widerstand mithilfe eines Hebehakens um 90° drehbar
- Problemlose Beckenreinigung
- Leistungsmodulation zur Optimierung von Beheizung und Effizienz
- MELTING-Zyklus automatische Frittierfunktion
- 30 verfügbare Programme
- Art, Menge und Lagertemperatur des zu frittierenden Produkts frei wählbar
- Elektronik passt den Kochzyklus automatisch an
- Steuer-Panel mit 7" Touchscreen-Display mit hoher Auflösung
- Elektronische Steuercarte für die Steuerung der Frittiertemperatur
- Frittierprogramme von 0 bis 185° C
- Steuerung der HACCP Alarme
- Becken-Reinigungszyklus
- Vorheizens und der Temperaturhaltung auf 100° C
- Systemdiagnose
- Sicherheitsthermostat mit manueller Rücksetzung
- Serienmäßig mit 1 Filtergitter aus verchromtem Stahl
- 2 Körbe für 1/2 Frittierung aus verchromtem Stahl mit Frontgriff
- 1 Beckendeckel
- 1 Verlängerung für den Frontabfluss des Beckens
- Höhenverstellbare Edelstahlfüße

## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Fritteusen
<b>Preisgruppe</b>	E
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Tiefe</b>	900 mm
<b>Höhe</b>	900 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	0 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	185 °C
<b>Anzahl Becken</b>	1
<b>Kapazität Liter</b>	22 L
<b>Anschlußart</b>	Gas
<b>Anschlusswert Elektro</b>	22 kW
<b>Spannung</b>	400 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	72 kg
<b>SWS</b>	Ja
<b>Gerätetyp</b>	Standgerät
<b>Bautiefe</b>	900
<b>Betriebsart</b>	Elektro
<b>Unterbau</b>	geschlossen

## Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)