

Großraum-Durchschub-Spülmaschine KBS Gastroline 3665 AP

Gastroline 3665 AP Haubenspülmaschine ist eine Durchschub-Spülmaschine für den gewerblichen Einsatz. Neben einer umfangreichen Serienausstattung wie Ablaufpumpe mit Teiltankwasserentleerung, einer Drucksteigerungspumpe, elektronisch einstellbaren Klar- und Spülmitteldosierpumpen ist sie nicht zu letzt durch ihre leichte Handhabung eine große Erleichterung im Arbeitsalltag. Insgesamt stehen 3 Spülprogramme mit 55, 90 oder 180 Sekunden und 8 Spezialprogramme wie Reinigung von Gläsern zur Verfügung. Weiterhin verfügt die Gewerbe-Spülmaschine über ein Selbstdiagnosesystem und ein Selbstreinigungsprogramm. Das Multicolor Funktionsdisplay mit elektronischer Steuerung und Soft-Touch Bedienung ist dabei intuitiv und einfach zu bedienen. Der eingebaute Kontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Durch die doppelwandige Vollkonstruktion und die doppelwandige Haube mit Federentlastung wird die Geräuschentwicklung der Haubenspülmaschine optimal reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe an der Haube verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Smart-Wascharme, Nachspülarme und Düsen aus Edelstahl reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit der Quick-Ready Funktion, der Energy-Save Funktion und einer Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf bietet Ihnen unsere Durchschub-Spülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken im tiefgezogenen Tank sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Als Serienzubehör wird unsere Durchschub-Spülmaschine mit 1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb und einem Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).



Artikel-Nr.: 20321328
GTIN: 4059395037951



Produktvorteile:

- Haubenspülmaschine
- Höhe mit geöffneter Haube 1565 mm
- Thermostoppfunktion
- Korbmaß 500x600 mm
- Ablaufpumpe mit Teilwassertankentleerung
- Drucksteigerungspumpe

- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Multicolour Funktionsdisplay
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- Digitale Temperaturanzeige
- Doppelwandige Konstruktion
- Doppelwandige Tür mit Federentlastung
- 3 -Stufen Filtersystem
- Tankflächenfilter
- Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Tiefgezogener Tank
- Quick-Ready Funktion
- Energy Save Funktion
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Smart Spül- und Nachspülarm aus Edelstahl
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Haubenkontaktschalter
- 3 Spülprogramme 55, 90 oder 180 Sekunden
- 8 Spezialprogramme
- Selbstreinigungsprogramm
- Selbstdiagnosesystem
- Gerät nicht steckerfertig
- Serienzubehör 1 Universalkorb, 1 Tellerkorb und 1 Besteckkorb
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

Geräteart	Haubenspülmaschinen
Preisgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	788 mm
Tiefe	836 mm
Höhe	1565 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl der Türen	1
Selbstreinigung	Ja
Steuerung	Elektronisch
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 304
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	12,5 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	120 kg
Serienzubehör	1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckeinsatz
SWS	Ja
Konstruktion	Doppelwandig
Max. Gläsereschubhöhe	440 mm
Max. Tellereinschubhöhe	465 mm
Einschubhöhe	465 mm
Korbgröße	500x600 mm
Spülprogramme	11
Waschzeit pro Zyklus	55/90/180 und frei einstellbar von 70 bis 610 Sekunden
Waschtemperatur bis	72 °C
Nachspültemperatur bis	80 °C
Maximale Korbleistung	65 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
Pumpenleistung	1500 W
Boilerart	Druckunabhängig
Boilerheizung	8 kW
Tankheizung	3 kW
Tankinhalt	30 L
Boilerinhalt	12 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	1,8 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät	Ja
Spülmitteldosiergerät	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe	Ja
Druckerhöhungspumpe	Ja
Einspülservice Kosten Rechner	396 €

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Einspülservice für Großraumspülmaschinen
Einwuschservice und Inbetriebnahme für Haubenspülmaschinen

GTIN: 4059395012576

Artikel-Nr.: 120002

Untergestell für Geschirrspüler
Untergestell für Geschirrspüler für Modelle Ready 504/514/1514

GTIN: 4059395042184

Artikel-Nr.: 20290007

Sauglanze für Reiniger- oder Klarspülmittelkanister
GTIN: 4059395036954

Artikel-Nr.: 20590009

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

