

STYL SHRINK Geschirrwashbrause mit Schwenkhahn und BEST-SEMI Brausekopf

STYL Geschirrwashbrause UBA Konform entspricht den hygienischen Anforderungen des Bundesumweltamtes an Materialien und Werkstoffe, die im Kontakt mit Trinkwasser stehen.

SHRINK Ausführung Einsatz bei besonders geringer Arbeitshöhe. Wasserauslauf um 360° Drehbar, Idealer Einsatz für Küchenbereiche mit begrenztem Platzangebot.

Spiralfeder aus Stahl, beschichtet zur Rostbeständigkeit der Feder. Die perfekte Krümmung sorgt für lange Lebensdauer des Schlauchs. Schutzring, um Reibung zwischen Feder und Flex-Schlauch zu vermindern. Schlauch aus EPDM Gummi, lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert. Schlauch ummantelt mit doppeltem Edelstahlgeflecht und transparenter thermoplastischer Isolierung, für maximale Hygiene und einfache Reinigung. Brausehaken aus Edelstahl auf PA6 Träger mit Glasfaser verstärkt. Armatur auf Rohr vormontiert für maximale Stabilität und perfekte Ausrichtung, Auslauf mit einem Durchmesser von 20 mm. Standrohr aus Edelstahl AISI 304 für hohe Hygiene auch bei längeren Nichtgebrauch. NEW Brausekopf, interne Komponenten und Wasserdurchgänge aus Edelstahl, Festellring für Dauerbetrieb Wasserdurchfluss 14 bzw. 16 Liter Minute bei 3 bar. Brause mit Anti-Drop- und Anti-Leckvorrichtung.

Mischbatterie mit Zweiknebelmischer am Standrohr und 1 Knebelbedienung am Wasserauslauf. Gesamthöhe 600 mm. Höhe Auslaufhahn bei 150 mm. Montage erfolgt an einer Lochbohrung mit einem Durchmesser von 27 bis 29 mm. Anschluß der Mischbatterie erfolgt an 3/4" Zoll Eckventilen.

Artikel-Nr.: 20921030
GTIN: 4059395048353



Produktvorteile:

- Geschirrwashbrause mit Einlochbatterie und Edelstahl Schwenkhahn PAK-frei
- BEST-SEMI Selbstschlussbrause ergonomisch geformt und rückschlagsfrei
- Innenteile aus Edelstahl mit farbigem Kunststoffhebel
- Wassermenge an der Handwaschbrause stufenlos dosierbar, maximaler Wasserdurchfluss 14 l./min.
- Schlauch DVGW-zertifiziertes platinvernetztes Silikon und mit Edelstahl AISI304 ummantelt
- Feder und Brausehalter aus PA6 mit 30 % Glasfaser verstärkt, schwarz
- Schlauch für maximale Hygiene und Wasserqualität
- Standrohr aus glanzpoliertem Edelstahl für garantiert höhere Hygiene als bei herkömmlichen Messingrohren
- Standrohrventil in Blockbauweise fest eingebaut für größte Stabilität
- LCL-Einlochmischbatterie mit Keramikkartusche
- 2 Knebelbedienung Mischbatterie
- 1 Knebelbedienung am Wasserauslauf
- Schwenkhahn 360° drehbar aus Edelstahl
- Maximaler Wasserdurchfluss 5 l/min am Wasserauslauf
- Ein Loch Montage, Tischbohrung Ø 27 bis 29 mm
- Anschluß an 3/4" Zoll Eckventile

Technische Daten:

Geräteart	Mischbatterien
Preisgruppe	B
Herstellerkennung	360N.R050CG

Höhe außen	600 mm
Aussenmaterial	CNS / Kunststoff
Bruttogewicht	8 kg
Serienzubehör	BEST SEMI Brausekopf
SWS	Ja
Drucksystem	Hochdruck
Montageart	Einloch
Wasserdurchsatz	14 + 5 l/min
Wasseranschluß (Zoll)	ø 3/4
Bedienung	Einhebel und Brause

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

BEST-SEMI Brausekopf für Geschirrwashbrausen
Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche
New Brausekopf für Geschirrwashbrausen

GTIN: 4059395048421

Artikel-Nr.: 20923009

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de