

Glastürkühlschrank K 140G schwarz

Glastürkühlschrank mit LED Innenbeleuchtung, großflächigem Rückwandverdampfer und stiller Kühlung. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die Roste werden vorn mit sogenannten Rosthalter fixiert und im hinteren Korpus eingehängt, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Die Tür ist mit einer Griffmulde ausgestattet und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Kein manuelles Abtauen, da der Glastürkühlschrank über eine automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung verfügt. Das manuelle Thermostat ist hinter der Tür integriert. Die Temperatur im Kühlteil wird durch Drehen des Temperaturreglers in der einen oder anderen Richtung eingestellt. Beim Drehen des Einstellrads im Uhrzeigersinn wird die Temperatur im Kühlraum reduziert. Die Temperatur wird durch die Skala neben dem Temperaturregler angezeigt. Die Zahl „0, 1, 2, 3, 4“ bedeutet keine bestimmten Temperaturen. Die Temperatur kann auf einer fünfteiligen Skala reguliert werden. 0 = der Kompressor wird abgeschaltet. Das Kühlgerät ist noch am Stromnetz angeschlossen. 1 = höchste Temperatur (geringste Kühlung) 4 = niedrigste Temperatur (stärkste Kühlung). Vorn und hinten 2 höhenverstellbare Füße. Der Glastürkühlschrank eignet sich hervorragend als Werbefläche. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über eine gelabelte Ausführung.



Artikel-Nr.: 9190144
GTIN: 4059395030754



Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- 5 Stufen Temperaturregler
- Stufe 0 Kühlung ist aus Gerät ist am Stromnetz
- Stufe 1 geringste Kühlung
- Stufe 5 höchste Kühlung
- Roste vorn mit Rosthalter
- Rostabstand 40 mm
- Kunststoff-Innenraum
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Isoliertglastür mit Griffmulde
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne und hinten
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Preisgruppe	A
Herstellerkennung	K 140 G
Abmessungen außen:	
Breite	560 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	850 mm
Abmessungen innen:	
Breite	459 mm
Tiefe	465 mm

Höhe	725 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückungsmöglichkeit	153 Dosen 0,33 Liter oder 62 PET-Flaschen 0,5 Liter
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech schwarz pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff schwarz
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,1 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	35 kg
Serienzubehör	3 Roste 450 x 324mm höhenverstellbar Tragkraft max. 20 kg je Rost
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	32 °C
Raumfeuchte bis	65 %
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	43 dB
Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	32 °C
Bruttoinhalt	130 l
Energieverbrauch im Jahr	362 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	34,5
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	473883
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



KBS Gastrotechnik GmbH K 140 schwarz



362 kWh/annum



130 L



5 °C



≤ 32 °C

8102/6102

Weitere Ansichten



Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de