

## Umluft Gewerbekühlschrank KBS 202 U

Umluft-Gewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer und verbesserten Luftleitblechen für eine optimale Luftzirkulation im Kühlschrank. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 70 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Für eine optimale Luftführung im Kühlschrank befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorne 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.



Artikel-Nr.: 347206  
GTIN: 4059395003413



### Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Rückwandverdampfer
- Innenraum mit Luftleitblechen für optimale Luftzirkulation
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 45 mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

### Technische Daten:


|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Geräteart</b>             | Kühlschrank                       |
| <b>Preisgruppe</b>           | A                                 |
| <b>Herstellerkennung</b>     | KBS 202 U                         |
| <b>Abmessungen außen:</b>    |                                   |
| <b>Breite</b>                | 600 mm                            |
| <b>Tiefe</b>                 | 600 mm                            |
| <b>Höhe</b>                  | 850 mm                            |
| <b>Aufstellart</b>           | Standgerät                        |
| <b>Öffnungssystem</b>        | Volltür                           |
| <b>Temperaturbereich von</b> | +/-0 °C                           |
| <b>Temperaturbereich bis</b> | 8 °C                              |
| <b>Anzahl der Türen</b>      | 1                                 |
| <b>Türanschlag</b>           | Rechts wechselbar                 |
| <b>Aussenmaterial</b>        | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| <b>Innenmaterial</b>         | ABS Kunststoff weiß               |
| <b>Anschlußart</b>           | Steckerfertig (230V)              |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Anschlusswert Elektro | 0,1 kW   |
| Spannung              | 230 Volt   |
| Bruttogewicht         | 49 kg  |
| Serienzubehör         | 2 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalziert und Schloss |
| SWS                   | Ja   |
| Kühlung               | Umluft   |
| Tauwasserverdunstung  | Ja   |
| Abtauung              | Automatisch  |
| Wandstärke Isolierung | 45 mm  |
| Kältemittel           | R 600a (Isobutan)/GWP 3                            |
| Kältemittelmenge      | 35 g   |

## Energiedaten

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Bruttoinhalt                    | 129 l                     |
| Nutzzinhalt Kühlung             | 63 l                      |
| Kategorie                       | Kühl/Tiefkühl-Tischgerät  |
| Energieverbrauch im Jahr        | 438 kWh                   |
| Energieeffizienzklasse          | A                         |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G               |
| Energieeffizienzindex EEI       | 23                        |
| Klimaklasse                     | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| EPREL Registrierungsnummer      | 15687                     |
| EU-Label Verordnung             | 2015/1094-IV              |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



## Weitere Ansichten





### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

---

**Rost für KBS 201 401 202 402**

**Rost mit einer maximalen Tragkraft von 16kg**

GTIN: 4059395093476

Artikel-Nr.: 999003

---

**Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück**

**90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage**

GTIN: 4059395093520

Artikel-Nr.: 999027

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)