

COOL-LINE SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER SKF 10 ENTRY

eigengekühlt, für bis zu 10 Behälter GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 433110005

Listenpreis:

4.715,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, Einschub quer
- 1 x Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag links, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Kanten
- elektronische Steuerung
- LED-Display (2,8 Zoll), akustische Signale bei Start und Ende des Zyklus, Warnsignale bei Fehlfunktion
- mit Standardprogrammen, Eiscremeprogramm, frei programmierbare Programme
- manuelle Abtauung, Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschinenfach unten

Serienzubehör

- 1 x Auflagegestell, zur Aufnahme von bis zu 10 Behältern GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm
- 1 x Kerntemperaturfühler
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 100 bis 160



Informationen

Artikelnummer: 433110005

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 5 x GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm

Bruttogewicht: 108 kg

Nettogewicht: 96 kg

Temperaturbereich: Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 %

RF,Schockfrost: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Einbringtemperatur: bis +90 °C,tot +90 °C,up to +90 °C

Arbeitstemperatur: 3 bis -40 °C

Abmessungen (mm)

Breite außen: 645

Tiefe außen: 630

Höhe außen: 1362

Breite innen: 541

Tiefe innen: 331

Höhe innen: 741

Tiefe bei geöffn. Tür: 1238

Breite Verpackung: 680

Tiefe Verpackung: 700

Höhe Verpackung: 1420

Technik

Kältemittel: R-452A

Kälteleistung: 2400 W | -10 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 2,01 kW | 230 V | 1N | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Leistung: 32 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen / max. 90 min.)

22 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrost / max. 240 min.)