

SPEISEEISVITRINE


ISSETTA TP LX 6R

statische Kühlung, gebogene Verglasung, gekühltes Reservefach

Artikel-Nr.: 4530231006001

Listenpreis:

3.175,00 € *



*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- zur Kühlung / Präsentation von Speiseeis
- Sicherheitsglas-Frontscheibe, gebogen
- gerade Plexiglasklappe (bedienseitig)
- Arbeitsplatte, kunststoffbeschichtet, weiß
- LED-Beleuchtung (unter der Decke), 5700 K
- elektronische Steuerung
- LCD-Display
- automatische Abtauung (elektrisch)
- Lamellenverdampfer
- hermetischer Kompressor

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Serienzubehör

- 1 x Rammerschutz, Kunststoff, umlaufend
- 4 x Lenkrollen, 2 davon bedienseitig mit Bremse



Energieeffizienz*

Lieferant: ISA

Modell: ISETTA TP LX 6R

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 18,90

Energieverbrauch: 2475 kWh/annum

Nettoinhalt: 119 l

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 4530231006001

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, optional Dekor

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,36 m²

Türen im Unterbau: 1

Aufnahme (wahlweise): 10 x 4,7 l Eisschale

6 + 6 x 5,0 l Eisschale

6 x 4,7 l Eisschale, im Reservefach

4 + 4 x 5,0 l Eisschale, im Reservefach

Abstell- und Lagerfläche: extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240 oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt

Unterbau: mit Reservefach, gekühlt, mit Tür und abgerundeter Griffmulde, nicht gesondert regelbar, nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet

Bruttoinhalt: 372 l

Nettoinhalt: 119 l

Bruttogewicht: 115 kg

Nettogewicht: 97 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF, Reservefach bis zu -16 °C

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1184

Tiefe außen: 800

Höhe außen: 1176

Breite Verpackung: 1260

Tiefe Verpackung: 860

Höhe Verpackung: 1150

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 455 W | -38 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 0,81 kW | 230 V | 1 | 50 hz

Absicherung: 4,1 A / 3,8 A (Abtauung)

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 2475 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 18,90