

Edelstahlkühlschrank KU 1900

Edelstahl Umluft-Gewerbe-Kühlschrank mit elektronischer Steuerung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Außenmaterial 3 seitig CNS 18/10 AISI 304. Innenraum mit Rasterleisten zur Befestigung der Roste mit Halter. Zwischen den Mittelstegen befinden sich Zwischenroste um die Produktlagerung zu optimieren. Tiefgezogener Innenboden mit abgerundeten Ecken als Wanne ausgebildet für maximale Hygiene. Tür unter 100° selbstschließend und mit Türmagnetsteckdichtung versehen zur Reduzierung der Servicekosten. Automatische energiesparende Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung sowie Innenbeleuchtung. Beschichteter Verdampfer im Innenraum. Höhenverstellbare Edelstahl-AusgleichsfüÙe 125 mm bis 200 verstellbar. Ein Markenprodukt aus Europa.

Artikel-Nr.: 50300
GTIN: 4059395038552



Produktvorteile:

- Europäisches Markenprodukt
- CNS 18/10 dreiseitig
- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Beschichteter Verdampfer im Innenraum
- Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Roste 560 x 542 mm beschichtet
- Zwischenroste 450 x 158 mm
- Selbstschließende Türen
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Tauwasserverdunstung
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 125 bis 200 mm

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Preisgruppe	C
Herstellerkennung	ARS-210-3
Abmessungen außen:	
Breite	2055 mm
Tiefe	735 mm
Höhe	2160 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	3
Bestückung	GN 2/1
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	CNS 3 seitig
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,897 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	350 kg


Serienzubehör
Sperrgutzuschlag ab 2m Länge
Kühlung
Tauwasserverdunstung
Abtauung
Kältemittel

9 Roste plus 6 Zwischenroste rilsaniert
Ja
Umluft
Ja
Automatisch
R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Nutzzinhalt Kühlung 1343 l
Kategorie Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr 2153 kWh
Energieeffizienzklasse E
Energieeffizienzklasse Spektrum A +++ bis G
Klimaklasse 5 (+40 °C UT und 40 % RF)
EU-Label Verordnung 2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de