

## Tiefkühlschrank KBS 202 TK

Gewerbetiefkühlagerschrank mit zwangsbelüftetem Kondensator im Maschinenraum. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.



Artikel-Nr.: 347207  
GTIN: 4059395093186



### Produktvorteile:

- Volltürtiefkühlschrank
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 60 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- Volltür mit Schloss
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühlschrank
<b>Preisgruppe</b>	A
<b>Herstellerkennung</b>	KBS 202 TK
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Tiefe</b>	600 mm
<b>Höhe</b>	850 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-10 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-22 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts wechselbar
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	ABS Kunststoff weiß
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,105 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	49 kg
<b>Serienzubehör</b>	3 Verdampferroste, Tür mit Schloss
<b>SWS</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Abtauung</b>	Manuell

Wandstärke Isolierung  
Kältemittel  
Kältemittelmenge

60 mm  
R 600a (Isobutan)/GWP 3  
36 g

## Energiedaten

Bruttoinhalt  
Nutzinhalt Tiefkühlung  
Klimaklasse

129 l  
78 l  
4 (+30 °C UT und 55 % RF)

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag  
Umbauarbeiten für Linksanschlag  
GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de