

Tiefkühlschrank KBS 602 TK CHR

Gewerbetiefkühlagerschrank, 3-seitig Edelstahl, mit zwangsbelüftetem Kondensator im Maschinenraum. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorne 2 höhenverstellbare FüÙe, hinten 2 Rollen.

Artikel-Nr.: 347616
GTIN: 4059395003604



Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Edelstahl dreiseitig
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 60 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- Volltür mit Schloss
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichfüÙe
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühlschrank
Preisgruppe	A
Herstellerkennung	KBS 602 TK CHR
Abmessungen außen:	
Breite	777 mm
Tiefe	695 mm
Höhe	1890 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-10 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C

Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	CHR, 3seitig
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,3 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	101 kg
Serienzubehör	7 Verdampferroste, Tür mit Schloss
SWS	Ja
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	130 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	600 l
Nutzinhalt Tiefkühlung	469 l
Energieverbrauch im Jahr	989 kWh
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück

90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage

GTIN: 4059395093520

Artikel-Nr.: 999027

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de