

Energiespar-Speiseeis-Umluft-Lagerschrank TKU 626 CHR Eis

Speiseeis-Lagerschrank aus Edelstahl AISI 430. Energiesparausführung mit 90 mm Isolierung. Innen Edelstahl AISI 304, Rückwand Stahlblech verzinkt. Umluftkühlung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Eingebaute Türalarmfunktion, elektronisches Thermostat zur Temperaturregelung. Volltür mit Druckausgleichsventil und eingebautem Schloss, sowie eingelassener Griffleiste für leichtes Öffnen. Serienmäßig mit 5 herausnehmbaren und höhenverstellbaren Rosten. Für eine leichte Mobilität vor Ort besitzt der Eislagerschrank 4 Rollen. Bodenunebenheiten können durch die 2 höhenverstellbaren Stollenfüße ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 465625
GTIN: 4059395035896



Produktvorteile:

- Speiseeis-Umluft-Lagerschrank Energiesparausführung
- Außenmaterial Edelstahl AISI 430 dreiseitig
- Innenmaterial Edelstahl AISI 304
- Rückseite Stahlblech verzinkt
- Elektronisches Thermostat
- Wartungsfreier Kondensator
- Türalarm
- Energiesparfunktion
- Automatische Abtauung
- Volltür abschließbar und mit Druckausgleichsventil
- Tür mit eingelassener Griffleiste zum leichten Öffnen
- Magnetische Türdichtung
- 90 mm Energiesparisolierung
- 5 herausnehmbare und höhenverstellbare Roste GN 2/1, rilsaniert grau
- 4 Rollen für leichte Mobilität vor Ort
- 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:


Geräteart	Eislagerschrank
Preisgruppe	B
Herstellerkennung	TKU 626 CHR Eis
Abmessungen außen:	
Breite	730 mm
Tiefe	957 mm
Höhe	1985 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-10 °C
Temperaturbereich bis	-25 °C
Anzahl der Türen	1
Kapazität der Türen	GN 2/1
Türanschlag	Rechts

Bestückung	Eisschale
Bestückungsmöglichkeit	9 Roste, maximal 51 Eisschalen je 5 Liter
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 430 dreiseitig
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,45 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	151 kg
Serienzubehör	4 Einweg Rollen, vorne 2 Stellfüße, Tür mit Schloss
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	90 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	85 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	600 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	393 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	1409 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	41
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	347903
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost GN 2/1 Rilsaniert grau

Rost

GTIN: 4059395029727

Artikel-Nr.: 824993

Auflageschiene rechts

Auflageschiene rechts für TKU 603 Eis und TKU 624 Eis

GTIN: 4059395029734

Artikel-Nr.: 824994

Auflageschiene links

Auflageschiene links für TKU 603 Eis und TKU 624 Eis

GTIN: 4059395029741

Artikel-Nr.: 824995

Direkt zum Produkt



**Direkt zu den technischen
Dokumenten**



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de