

Tiefkühlschrank EN Norm BTKU 507

Backwaren Gewerbe-Tiefkühlschrank mit stiller Kühlung für vorgefrosthete Ware. Tiefkühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum. Im Innenraum des Tiefkühlschranks befinden sich 6 feststehende Verdampferroste 620 x 400 mm. Weiterhin befinden sich zwischen den Verdampferrosten noch vorgeformte Rasterleisten. In den Rasterleisten können maximal 20 EN-Bleche (600 x 400 mm) mit einem Abstand von 65 mm eingehängt werden. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist mit einer Magnetsteckdichtung versehen die servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar ist. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Bodenunebenheiten können über die 4 höhenverstellbare FüÙe bauseits ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 464055
GTIN: 4059395039054



Produktvorteile:

- Backwaren Tiefkühlschrank
- Volltür mit integrierter vertikaler Griffleiste
- Türanschlag rechts
- 6 feststehende Verdampferroste
- Innenraum mit Rasterleisten zwischen den Verdampferrosten
- Maximal können noch 20 EN Bleche 600x400 mm eingebracht werden
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- 60 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- 4 höhenverstellbare FüÙe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Preisgruppe	B
Herstellerkennung	BTKU 507
Abmessungen außen:	

Breite	725 mm
Tiefe	670 mm
Höhe	1995 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Aussenmaterial	Skinplate-Stahlblech weiß
Innenmaterial	Alu und Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,33 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	103 kg
Serienzubehör	6 feststehende Verdampferroste
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	140 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	488 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	349 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	2135 kWh
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Weitere Ansichten



Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de