

## Schnellabkühler Schockfroster SF 3

Um den wachsenden Hygieneanforderungen nachzukommen, ist die SF-Serie ein gutes Einsteiger Produkt. Mit diesem Gerät können gekochte und rohe Speisen abgekühlt und tiefgekühlt werden. Die einfach zu bedienende Touch Screen-Steuerung und die automatische Aufbewahrungsfunktion am Ende des Arbeitszyklus, machen aus der SF-Serie eine vielseitige und zuverlässige Schnellabkühler und Schockfroster Serie im Einsteigerbereich für Gastronomie und Gewerbe.



Artikel-Nr.: 60621003  
GTIN: 4059395029864

### Produktvorteile:

- Schnellabkühler und Schockfroster
- Edelstahl 3-seitig
- Türrahmenheizung
- Touch Screen-Steuerung
- Kerntemperaturfühler
- Schnellabkühlzyklus +90 °C bis +3 °C
- Schockfrosterzyklus +90 °C bis -18 °C
- Kerntemperatur -18 °C
- Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus
- 35 mm Isolierung
- Hygieneausführung
- Innenraum mit gerundeten Ecken
- Aufgesetzter Edelstahlgriff
- Türanschlag links, nicht wechselbar
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Schockfroster
<b>Preisgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	570 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	515 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	90 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-18 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Links
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	3 GN 1/1 Längseinschub
<b>Steuerung</b>	Elektronisch
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Innenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,59 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	55 kg
<b>Serienzubehör</b>	Aufnahme für 3 Stück GN 1/1
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Manuell

Abkühlleistung	6 kg
Schockfrostleistung	4 kg
Wandstärke Isolierung	35 mm
Kälteleistung	490 W
Kältemittel	R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141
Kältemittelmenge	550 g

## Energiedaten

Energieverbrauch Schnellabkühlung	0,08 kWh je KG Lebensmittel nach EN 17032
Energieverbrauch Schockfrostung	0,32 kWh je KG Lebensmittel nach EN 17032
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)