

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER COMPACT-LINE C5.1S COMPACT

steckerfertig, für GN 1/1-65 oder GN 1/1-40 oder GN 1/1-20

Artikel-Nr.: 4490000118

Listenpreis:

7.165,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- für GN 1/1, Einschub quer
- Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen und Schockfrostern
- 1 x bionischer Radialventilator, Schutzklasse IP54
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, Türanschlag links, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, integrierter Bodenablauf mit Stopfen
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Soft-Chilling, Hard-Chilling, Soft-Freezing, Hard-Freezing, AIR PLUS-System
- manuelle Abtauung, Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschinenebene unten, Schutzgitter zur Reinigung entnehmbar
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung

Hinweis:

Lieferung ohne Eisschalen und GN-Bleche (siehe Sonderzubehör). Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 50.

Serienzubehör

- 1 x Auflagegestell, für GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 20
- 1 x Kerntemperaturfühler
- 4 x Füße, höhenverstellbar
- 5 x Auflageschienen (2 Stk.)
- Anschlusskabel



Informationen

Artikelnummer: 4490000118

GTIN: 4063377157070

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 60

Aufnahme (wahlweise): 4 x GN 1/1-65

5 x GN 1/1-40

bis zu 7 x GN 1/1-20 (nur mit Sonderzubehör möglich)

6 x 5,0 l Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120

Leistung: 18 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen +90°C bis 3°C)

18 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrostern +90°C bis -18°C)

Bruttogewicht: 100 kg

Nettogewicht: 85 kg

Temperaturbereich: Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF

Schockfrostern: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Einbringtemperatur: bis +90 °C

Arbeitstemperatur: -40 bis 3 °C

Abmessungen (mm)

Breite außen: 740

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 840

Tiefe bei geöffn. Tür: 1432

Breite Verpackung: 815

Tiefe Verpackung: 770

Höhe Verpackung: 1100

Technik

Kältemittel: R-452A

Kälteleistung: 1600 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 1050 g

Anschlusswert Elektro: 1,20 kW | 230 V | 1 ph | 50 Hz

Absicherung: 5,7 A

Schutzart: IP67 - staubdicht und eintauchgeschützt

Steuerung: elektronische Steuerung