

SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER

P5.1 POWER-LINE

steckerfertig, für GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm oder GN 1/1-40 oder EN 600 x 400 mm oder GN 1/1-20 oder EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 4492000510

Listenpreis:

10.598,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, Einschub quer
- Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen und Schockfrostern
- 1 x bionischer EC-Ventilator, Schutzklasse IP54, Lüftergeschwindigkeit regelbar
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, ergonomischer Griff, Türanschlag links, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, integrierter Bodenablauf mit Stopfen
- elektronische SPS-Steuerung
- LED-Display (4,3 Zoll), Touch-Screen, Dauerbetriebs-Funktion, AIR PLUS-System, elektronisches E-Ventil, Ethernet-Schnittstelle, USB-Port zum Herunterladen von HACCP-Daten
- manuelle Abtauung, Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschinentisch unten, Schutzgitter zur Reinigung entnehmbar
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung

Hinweis:

Lieferung ohne Eisschalen und GN-Bleche (siehe Sonderzubehör). Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 50 mm.

Serienzubehör

- 1 x Auflagegestell, für GN 1/1 oder EN, Rosteinschub-Abstand in mm: 30
- 1 x Kerntemperaturfühler
- 4 x Füße, höhenverstellbar
- 5 x Auflageschienen (2 Stk.)
- Anschlusskabel



Informationen

Artikelnummer: 4492000510

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Aufnahme (wahlweise): 4 x GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm

bis zu 6 x GN 1/1-40 oder EN 600 x 400 mm (nur mit Sonderzubehör möglich)

bis zu 12 x GN 1/1-20 oder EN 600 x 400 mm (nur mit Sonderzubehör möglich)

6 x 5,0 l Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120

Abstell- und Lagerfläche: Array

Bruttogewicht: 125 kg

Nettogewicht: 115 kg

Temperaturbereich: Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF

Schockfrost: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Einbringtemperatur: bis +90 °C

Arbeitstemperatur: -40 bis 3 °C

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 820

Tiefe außen: 888

Höhe außen: 970

Höhe mit Rollen: 1090

Tiefe bei geöffn. Tür: 1625

Breite Verpackung: 1000

Tiefe Verpackung: 1025

Höhe Verpackung: 1260

Technik

Kältemittel: R-452A

Kälteleistung: 2800 W | -10 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 1,7 kW | 230 V | 1 ph | 50 Hz

Absicherung: 7,8 A

Steuerung: elektronische SPS-Steuerung

Leistung: 25 kg Produktmenge / Zyklus (Schnellkühlen +90°C bis 3°C)

25 kg Produktmenge / Zyklus (Schockfrost +90°C bis -18°C)