

## Fischtheke Kubus 1956 Fisch

Fischtheke mit Unterbaukühlung, **elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige**. Das Gerät verfügt über einen separaten Ein-Ausschalter für die Warenbeleuchtung. Der Glasaufbau ist gerade und kann werkseitig gegen Mehrpreis mit einem Antibeschlagsystem ausgestattet werden. Die CNS-Arbeitsfläche hat eine Tiefe von 320 mm. Die Ausstellungsfläche (=Wanneneinsatz) ist aus hochwertigem CNS und hat eine Tiefe von 760 mm. Der Tauwasserablauf muss bauseits an einen Abfluss angeschlossen werden. Durch die 4 höhenverstellbaren Schraubfüße können kleinere Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 45192  
GTIN: 4059395034707

### Produktvorteile:

- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Fronthebescheibe mit Dämpfern
- Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beschichteter Verdampfer
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Zahlplatte 360 mm tief
- Arbeitsplatte mit einer Tiefe von 320 mm
- Ausstellungsfläche aus Wanneneinsätze in Edelstahl 760 mm tief
- Bauseitige Schmutzwasserentsorgung ist vorzusehen
- Höhenverstellbare Ausgleichfüße (max. 20 mm)
- Weitere RAL Farben gegen Mehrpreis lieferbar

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Fischtheke
<b>Produktgruppe</b>	D
<b>Herstellerkennung</b>	Kubus 1956 fisch
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1955 mm
<b>Tiefe</b>	1148 mm
<b>Höhe</b>	1200 mm
<b>Tiefe innen</b>	760 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	7 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	
Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung	Seitenwände beschichtet Eiche nachbildung mit Edelstahlabkantung
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,465 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	188 kg
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Reservfach</b>	Ja
<b>Wandstärke Isolierung</b>	40 mm
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3

### Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)

1,35 m<sup>2</sup>

Energieverbrauch im Jahr

3212 kWh

Klimaklasse

3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Temperaturklasse

M2

## Weitere Ansichten

Lieferbare Farben Mehrpreisoption



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kassentisch Kubus 1500 ohne Seitenteile

Kassentisch für Modellserie Kubus

**ACHTUNG: ohne SEITENTEILE**

GTIN: 4059395080803

Artikel-Nr.: 48150

Kassentisch Kubus 1000 ohne Seitenteile

Kassentisch für Modellserie Kubus

**ACHTUNG: ohne SEITENTEILE**

GTIN: 4059395080797

Artikel-Nr.: 48100

Frischwaretheke Kubus Steckdose

Steckdose Kubus

GTIN: 4059395079166

Artikel-Nr.: 40022

---

**Frischwaretheke Kubus Seitenglas Kassentisch/Theke**  
**Seitenglas zwischen Kassentisch und Theke**

GTIN: 4059395079074

Artikel-Nr.: 40008

---

**Kassentisch Kubus 600 ohne Seitenteile**  
**Kassentisch für Modellserie Kubus**

**ACHTUNG: ohne SEITENTEILE**

GTIN: 4059395080780

Artikel-Nr.: 48060

---

**Kassentisch Kubus 1900 ohne Seitenteile**  
**Kassentisch für Modellserie Kubus**

**ACHTUNG: ohne SEITENTEILE**

GTIN: 4059395080810

Artikel-Nr.: 48190

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)