

Wärmeregal Sonora 80

Wand-Wärmeregal in Stahlblech schwarz mit Glastür und seitlichen Glaselementen für einen optimalen Blick auf die vorgegarten und zu verkaufenden Lebensmittel. Idealer Einsatz für „Snack to Go“ Konzepte wie Tankstellen, Kantinen, Bäckereien und Metzgereien. Wärmeregal mit separat schaltbarer Innenbeleuchtung (Leuchtstofflampe T5 14W) und 2 Heizelementen à 1500 Watt für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme im Wärmeregal. 3 Gitterroste und 1 Bodenrost mit je einer Tiefe von 487 mm ermöglichen im Wärmeregal viel Präsentations- und Verkaufsfläche. Über die montierten Preisschienen können die Produkte einfach und sichtbar ausgepreist werden. Für eine bessere und stabilere Wärmeverteilung im Innenraum des Regals und bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs sorgen die verbauten Glaselemente. Ein einfacher Zugriff auf die Lebensmittel ist über die isolierte Glasdrehür jederzeit und Nutzerfreundlich gewährleistet. Für eine leichte Flexibilität und Mobilität sorgen die 4 verbauten Rollen. Damit ist der Einsatzort des Wärmeregals leicht und schnell zu verändern und kann jederzeit wechselnden Bedürfnissen angepasst werden. Zum Schutz vor Beschädigungen durch Einkaufswagen besitzt das Wärmeregal natürlich wie handelsübliche Kühlregale einen Wagenabweiser.

Artikel-Nr.: 7220080
Nachfolgeartikel-Nr.: ohne
GTIN: 4059395005530



Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Isolierte Glasdrehür
- Eingebaute Beleuchtung in der Regaldecke T5 14W
- Eingebauter Lichtschalter
- Preisschienen zur Produktkennzeichnung
- Wagenabweiser
- 2 Heizungen mit je 1500W Heizleistung
- 4 feststehende Gitterroste mit einer Regalbodentiefe von 487 mm
- 4 Rollen für leichte Mobilität
- Steckerfertig mit CEE Stecker
- Geräuschpegel bei geschlossener Tür 59 dB / offen 64 dB
- Achtung Anschluss mit mind. 32 A absichern

Technische Daten:

Geräteart	Wandkühlregal
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	845 mm
Tiefe	741 mm
Höhe	1913 mm
Aufstellart	Standgerät

Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	40 °C
Temperaturbereich bis	65 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech schwarz und Glaselemente
Innenmaterial	Stahlblech schwarz und Glaselemente
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	3,09 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	195 kg
Serienzubehör	4 Gitterböden
Ausstellungsfläche	1,56 m ²

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	59 dB

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de