

Kühlplatte Serie Elegance E-EKP GN 3/1 Einbauplatte

Einbau-Kühlplatte mit Umluftkühlung der Serie Elegance mit separaten Einschalter und Ausschalter, elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Der umlaufende CNS Einhängerahmen ist mit der gestanzten Wanne innen aus Chromnickelstahl verschweißt. Für eine gleichmäßige Luftzirkulation sorgen in der Umluft Einbau-Kühlplatte hochleistungsventilatoren. Mit einem Temperaturbereich von -1°C bis $+5^{\circ}\text{C}$ ist die Einbau-Kühlplatte optimal für die Kühlung von Speisen geeignet. Als weiteres Highlight ist in der Wanne ein hochklappbarer Verdampfer verbaut um eine einfache und hygienische Reinigung der Einbau Kühlplatte zu gewährleisten. Das anfallende Tauwasser wird bauseitig durch einen Abwasseranschluss entsorgt. Optional kann gegen Mehrpreis auch werkseitig eine elektrische Tauwasserverdunstung eingebaut werden um einen bestmöglichen Einsatz der Einbau-Kühlplatte auch bei nicht vorhandenen bauseitigen Abwasseranschluß zu gewährleisten. Für einen optimalen Bedienkomfort kann die Steuereinheit bis zu 20 cm aus der Einbau-Kühlplatte herausgezogen und bauseitig in einem Korpus installiert werden.



Artikel-Nr.: 352131
GTIN: 4059395005639

Produktvorteile:

- Ein-/Ausschalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Steuerung
- Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
- Einbauplatte innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- Hochklappbarer Verdampfer für einfache Wannenreinigung
- Tauwasserablauf bauseitig erforderlich
- Optional, gegen Mehrpreis, automatische Tauwasserverdunstung möglich
- Umlaufender CNS Einhängerahmen
- Bauseits ist auf eine ausreichende Belüftung des Aggregats zu achten.

Technische Daten:

Geräteart	Einbauplatte
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	E-EKP GN 3/1
Abmessungen außen:	
Breite	1125 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	570 mm
Aufstellart	Einbau
Temperaturbereich von	-1°C
Temperaturbereich bis	5°C
Bestückung	GN 3/1
Aussenmaterial	verzinkt
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,6 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	83 kg
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	95 g

Energiedaten

Klimaklasse	2 ($+22^{\circ}\text{C}$ UT und 65 % RF)
Temperaturklasse	M1

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tauwasserverdunstung für Elegance

Tauwasserverdunstung, werkseitiger Einbau erforderlich

GTIN: 4059395005578

Artikel-Nr.: 392042

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de