

Kühlplatte geschlossen E-EKVP 2A GN 3/1 Kühlvitrine

Umluft-Einbaukühlvitrine mit gebogenem Glasaufbau. Die Seitenscheiben sind aus 10 mm, das Frontglas und die Zahlplatte aus 6 mm sowie die Glaszwischenetagen aus 8 mm starkem Glas gefertigt. Bedienerseitig ist die Vitrine mit zwei 14 mm starken Isolierglas-Schiebetüren, die mit einem CNS Rahmen versehen sind, ausgestattet. Im oberen Bereich des Vitrinenaufbaues befindet sich die Innenbeleuchtung. Das Gerät ist mit einer elektronischen Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige sowie Ein-/Ausschalter für Beleuchtung ausgerüstet. Um die Steuerung der Umluftplatte auch nach dem Einbau zu gewährleisten, kann die Steuereinheit bis zu 20 cm herausgezogen werden um diese in einen bauseitigen Korpus einzubauen. Der beschichtete Verdampfer kann einfach hochgeklappt werden um eine hygienische Reinigung der Wanne zu gewährleisten. Das anfallende Tauwasser ist durch einen bauseitigen Abwasseranschluss zu entsorgen, optional gegen Mehrpreis kann werkseitig eine elektrische Tauwasserverdunstung eingebaut werden. Die Anschlüsse für den Tauwasserablauf befinden sich unter dem Gerät. Das Gerät kann mit GN-Behälter mit einer Tiefe von max. 30 mm bestückt werden. Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Artikel-Nr.: 358132
GTIN: 4059395005738



Produktvorteile:

- Gebogener Glasaufbau
- 2 Glasablagen (je 8 mm stark)
- Beleuchtung separat schaltbar
- Isolierglas-Rückschiebescheiben 14 mm stark mit CNS-Rahmen
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Steuerung
- Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
- Einbauplatte innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- Hochklappbarer beschichteter Verdampfer für einfache Wannereinigung
- Tauwasserablauf bauseitig erforderlich
- Umlaufender CNS Einhängerahmen
- Bestückung mit GN Behältern max. 30 mm Tiefe
- Optional, gegen Mehrpreis, automatische Tauwasserverdunstung möglich
- Bauseits ist auf eine ausreichende Belüftung des Aggregats zu achten.

Technische Daten:

Geräteart	Einbauplatte
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	E-EKVP 2A GN 3/1
Abmessungen außen:	
Breite	1125 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	1190 mm
Abmessungen innen:	
Breite	980 mm
Tiefe	510 mm
Aufstellart	Einbau
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	7 °C
Bestückung	GN 3/1
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	verzinkt
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,65 kW

Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	167 kg
Serienzubehör	2 Glasetagen
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	910 W bei -10° C Verdampfer Temperatur
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	95 g

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,67 m ²
Energieverbrauch im Jahr	2803 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	40
Klimaklasse	2 (+22 °C UT und 65 % RF)
Temperaturklasse	M1
EPREL Registrierungsnummer	523660
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



2803 kWh/annum



2019/2018

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tauwasserverdunstung für Elegance
 Tauwasserverdunstung, werkseitiger Einbau erforderlich

GTIN: 4059395005578

Artikel-Nr.: 392042

Kupercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de