

Schockfroster für Eis R 15 SA

Froster speziell für Schockfrostung von Eis (Kerntemperatur -18°C). Geeignet für die Aufnahme von EN 600 x 400 Rosten oder Blechen. Quereinschub, Rostabstand 65 mm, Auflageschienen und Rasterleisten sind ohne Werkzeug herausnehmbar. Gerundete Ecken im Boden sowie in der Rückwand sorgen für eine optimale Reinigung und Hygiene. Tür mit durchgehender Griffleiste und Magnetdichtung, ohne Werkzeug wechselbar, Tür ab 100° Öffnungswinkel arretiert, darunter selbstschließend. Bei Öffnung der Tür werden die Lüfter mittels Magnetschalter abgeschaltet und laufen nach dem Schließen der Tür wieder an. Bedienerfreundliche Steuerung. Durch die große Programmauswahl kann für jedes Produkt der optimale Schnellabkühlzyklus, von Soft bis Hard, angewendet werden. Der serienmäßige Kerntemperaturfühler kann nach dem Produktionsende beheizt werden, so dass dieser schnell, einfach und ohne Schädigung des Produktes aus der gefrorenen Ware herausgezogen werden kann. Nach dem Produktionszyklus wechselt das Gerät automatisch in den Konservierungsmodus. Füße aus CNS.



Artikel-Nr.: 140019
GTIN: 4059395053661
UVP: 11.939,00 EUR *
* zzgl. USt.



Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Edelstahl Schnellabkühler und Schockfroster
- Außenmaterial dreiseitig CNS 18/10, Innenmaterial CNS
- 5" Touchscreen-Steuerung, bedienerfreundlich
- 100 Programme programmierbar
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich von $\pm 0^{\circ}\text{C}$ bis -18°C
- Verdampfertemperatur bis -30°C
- HACCP fähig
- Schnellabkühlzyklus "Soft" bis "Hard"
- Kerntemperaturfühler, beheizt und herausnehmbar
- Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Hygieneausführung
- Verdampfer beschichtet
- Selbstschließende Tür, mit Arretierung bei 100° Öffnungswinkel
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Auflageschienen und Rasterleisten sind ohne Werkzeug herausnehmbar
- Türrahmenheizung
- Türanschlag rechts, Türanschlag links auf Anfrage

- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Geräteart | Schockfroster |
| Produktgruppe | C |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 790 mm |
| Tiefe | 870 mm |
| Höhe | 1810 mm |
| Abmessungen innen: | |
| Breite | 670 mm |
| Tiefe | 450 mm |
| Höhe | 930 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperaturbereich von | +/-0 °C |
| Temperaturbereich bis | -18 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts |
| Bestückung | Eisschale |
| Bestückungsmöglichkeit | 15 Eisschalen 5 Liter |
| Aussenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Anschlußart | Anschlussfertig (400V) |
| Anschlusswert Elektro | 2,505 kW |
| Spannung | 400 Volt |
| Bruttogewicht | 230 kg |
| Serienzubehör | 4 Stück CNS-Roste 600 x 400 mm |
| SWS | Ja |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Manuell |
| Schockfroastleistung | 45 kg |
| Wandstärke Isolierung | 60 mm |
| Kälteleistung | 1940 W bei -25° C Verdampferemperatur |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |

Energiedaten

| | |
|--|--|
| Energieverbrauch Schockfrostung | 0,232 KWh je KG Lebensmittel nach EN 17032 |
| Klimaklasse | 5 (+40 °C UT und 40 % RF) |

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Preis: 19,00 EUR *

* zzgl. USt.

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de