Snack 1200 Unterbaukühltisch mit abnehmbarer Arbeitsplatte und 2 Schubladen

Edelstahl Unterbaukühltisch Snack mit abnehmbarer Arbeitsplatte und Schubladenelementen. Die Arbeitsplatte ist bis zu 150 kg belastbar und bauseitig abnehmbar, hierdurch ist ein flexibler Einsatz gewährleistet. Leichte Bedienbarkeit des Kühltisches über elektronische Touch Screen Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Die Steuerung des Kühltisches meldet HACCP-Alarme und speichert diese zur besseren Kontrolle und für eine effektive Überwachung der zu kühlenden Produkte ab. Der Boden im Kühltisch ist für eine leichte Reinigung als Wanne ausgebildet. Die energiesparende Abtauung des Verdampfers und die Tauwasserverdunstung erfolgt automatisch. Die verbauten Verdampfer sind für eine längere Haltbarkeit beschichtet. Die Schubladen bieten mit Ihrem Abmessung von 325 x 400 mm einen großen Stauraum und sind mit 45 kg belastbar. Die Magnetdichtungen der Schubladen sind servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Bodenunebenheiten können bauseits durch die höhenverstellbaren CNS-Füße ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 691200
GTIN: 4059395052718

B

Produktvorteile:

- Unterbaukühltisch
- Serie Snack
- Abnehmbare Arbeitsplatte
- Arbeitsplatte bis 150 kg belastbar
- Elektronische Touch-Screen Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Meldung von HACCP Alarme und Speicherung dieser
- Boden im Kühltisch als Wanne ausgebildet
- Rückwand Stahlblech
- Automatische Abtauung
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- Beschichtete Verdampfer
- Schubladen mit großer Kapazität 325 x 430 mm
- Schubladen bis zu 45 kg belastbar
- Schubladen mit Fulterer Schienen
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen an den Schubladen
- Höhenverstellbare CNS-Füße

Technische Daten:

Geräteart	Kühltisch unterbau
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	1200 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	590 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schublade
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Schubladen	2
Kapazität der Schubladen	325x430 mm
Aussenmaterial	3 seitig CNS AISI 304, Rückwand Stahlblech
Innenmaterial	CNS AISI 304
Anschlusswert Elektro	0,175 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	69 kg
Reference - ähnlicher Produkte	691600,691270,691670
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja

Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Nutzinhalt	101 l
Energieverbrauch im Jahr	580 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	23,00
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Herstellerkennung	BRSB 12 PO
EPREL Registrierungsnummer	371056
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten







Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen Dokumenten

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de