

## Geschirrspülmaschine EN Ready 1565AP Standgerät

Die Gewerbespülmaschine Ready 1565 AP ist eine kompakte Stand-Geschirrspülmaschine die eine große Erleichterung im Arbeitsalltag, speziell in Bezug auf die Einbringungshöhe, bietet. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür wird die Geräuschentwicklung des Geschirrspülers auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche wechselbare Wascharme, Nachspülarne und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit Nachspülmitteldosiergerät, Reinigerdosiergerät und Laugenpumpe bietet Ihnen unsere Geschirrspülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken in der schräg verlaufenden Wanne sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Als Serienzubehör wird unsere Geschirrspülmaschine mit 1 Edelstahlkorb 500x600 mm und 1 Edelstahlensatz zur Aufnahme von EN Tablett 600x400 ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

**Inbetriebnahme und Einwasch-Service:** Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).



Artikel-Nr.: 20222165  
GTIN: 4059395094909  
UVP: 3.884,00 EUR \*  
\* zzgl. USt.



### Produktvorteile:

- Standgerät
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarne aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Automatischer Teiltankwasserwechsel
- Pumpenschutzsiebe 2-fach mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- 7 Spülprogramme
- Elektronische Steuerung
- Thermostopp
- Selbstreinigungsprogramm
- Auto-Diagnostik, Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion
- Tankflächensieb
- Elektromechanische Steuerung
- Double-Flow Pumpe
- Elektronisch einstell- und entlüftbare Dosierpumpen
- Temperatur für Tank und Boiler über Elektronik einstellbar
- Servicefreundliche wechselbare Wasch-, Nachspülarne und Düsen
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene

- Schräglaufernder Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Gerät nicht steckerfertig
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Geschirrspülmaschinen
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	1225 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Selbstreinigung</b>	Ja
<b>Steuerung</b>	Elektronisch
<b>Außenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Anschlussfertig (400V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	9,8 kW
<b>Spannung</b>	400 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	77 kg
<b>Serienzubehör</b>	1 Korb aus Edelstahl 500x600mm + 1 Edelstahlensatz für 5 Tablett
<b>SWS</b>	Ja
<b>Konstruktion</b>	Doppelwandig
<b>Max. Gläseranschubhöhe</b>	345 mm
<b>Max. Tellereanschubhöhe</b>	380 mm
<b>Einschubhöhe</b>	405 mm
<b>Korbgröße</b>	500x500 mm
<b>Spülprogramme</b>	7
<b>Waschzeit pro Zyklus</b>	60 / 90 / 180 Sekunden
<b>Waschtemperatur bis</b>	70 °C
<b>Nachspültemperatur bis</b>	80 °C
<b>Maximale Korbleistung</b>	60 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
<b>Pumpenleistung</b>	700 W
<b>Boilerart</b>	Druckabhängig
<b>Boilerheizung</b>	7 kW
<b>Tankheizung</b>	2 kW
<b>Tankinhalt</b>	23 L
<b>Boilerinhalt</b>	7 L
<b>Wasserverbrauch pro Waschzyklus</b>	2 L bei 2 bar Wasserdruck
<b>Klarspülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Spülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Ablauf-/Laugenpumpe</b>	Ja
<b>Einspülservice Kosten Rechner</b>	335 €

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Einspülservice für Spülmaschinen  
Einwaschservice und Inbetriebnahme für Geschirrspülmaschinen

GTIN: 4059395012569

Preis: 355,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 120001**

---

**Bodenrost 500x600 mm**

GTIN: 4059395094916

Preis: 119,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 20290012**

---

**Offener Drahtkorb aus Edelstahl**

GTIN: 4059395094923

Preis: 314,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 20290013**

---

**Untergestell für Geschirrspüler**

**Untergestell für Geschirrspüler für Modelle Ready 504/514/1514**

GTIN: 4059395042184

Preis: 515,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 20290007**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Preis: 19,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)