

PROMO

Seite Promo : 73-Div25

Kühlzelle ISO 80 mit Gruppe, Innendim. 1830 x 1630 x h2030mm (6,06m³)

WR-Z2020-SP8R

Beschreibungen

mm (B x T x H)	1990 x 1790 x 2190
T°	-25°-15°
kW	0.96
Spannung	230/1N 50HZ
Hp	1
Bruttogewicht (kg)	405 kg
Volumen (m ³)	4.09 m ³

Details zum Produkt

- Kammer geliefert mit Monoblock-Kühlaggregat.
- Innenmaße 1830 x 1630 xh 2030 mm
- Innenvolumen 6,06 m³
- Türlichte 800 xh 1900 mm (Türposition wählbar auf allen 4 Seiten).
- **Kammer:** Wand-, Boden- und Deckenstärke 80 mm, modulare Paneele mit Breiten von 200 bis 1200 mm (200+200+200 ...)
- Paneele aus weiß lackiertem, verzinktem Stahlblech "ungiftig und kratzfest"
- Hochdichte, eingespritzte Polyurethan-Isolierung (43 Kg/m³), ökologisch (FCKW-frei)
- Vakuumventil
- Paneelverriegelung durch eingebaute "exzentrische" Haken
- Boden mit rutschhemmender Kunststoffbeschichtung, belastbar bis 1500 kg/m² (100 kg Punktlast).
- Periphere 90° Winkel mit speziellen Endkappen, ebenfalls mit Polyurethan (50 Kg/m³) isoliert, zur Vermeidung von Wärmebrücken
- Alle Ecken und Kanten von Boden, Decke und Wänden sind abgerundet (R15 mm) und ebenfalls mit Polyurethan (50 Kg/m³) isoliert

- Drehflügeltür mit 80 mm Stärke, ebenfalls mit Polyurethan (43 Kg/m³) isoliert, mit rechten Scharnieren, sehr robust, verstärkt mit einem umlaufenden
- Rahmen aus eloxiertem Aluminium, ausgestattet mit einem magnetischen EPDM-Druckdichtungsprofil (leichter Austausch ohne Werkzeug), verstellbare Aufschraubcharniere mit 100° Anschlag, Außenhebel mit Schließzylinder, Innenverschluss mit Sicherheitseinrichtung.
- Türdichtung mit umlaufendem Heizkabel
- LED-Lampe und magnetischer Mikroschalter.
- **Aggregat:** Überlappungstyp
- Automatische Abtauung, mit automatischer Kondensatverdampfung
- Kältemittel R290
- Elektronische Regelung, digitale Anzeige
- Paneel zertifiziert mit Klassifikation "B-S3,d0" gemäß Norm UNI EN 13501-1:2009.
- Ausrüstung hergestellt gemäß geltender (CE)-Vorschriften

The +

PLUS :

- Kühlt aggregat bereits auf dem Paneel neben der Tür montiert, sehr vereinfachte Gesamtmontage 100% PLUG-IN mit LED-Lampe und magnetischem Mikroschalter!!
- Eine völlig neue Fertigungskonstruktion, ausgestattet mit peripheren Winkeln und Paneelen mit linearer Verbindung, einfachere Montage und jederzeit Erweiterungsmöglichkeit, tadelloses Finish.
- Alle Winkel und Ecken sind abgerundet, ohne jegliche Überlappungsleisten, 100% Hygiene garantiert!!
- Boden mit rutschhemmender Kunststoffbeschichtung versehen.
- Umrahmung der Tür aus eloxiertem Aluminium, besserer Schutz (Durchgang von Wagen, Plattenleitern usw. ...)
- Vorinstallationskit für Paneele serienmäßig geliefert, einschließlich Deckenhalterung, die diese sicherer, einfacher und schneller macht....
- **Auf Anfrage:** modulare Regale, Lamellenvorhänge, Wagenrampe (außen und innen) usw....