

WANDKÜHLREGAL ONYX-T 1875 M1


steckerfertig, Panorama-Seitenteile

3 Drehtüren, 4 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

Artikel-Nr.: 454703018

Listenpreis:

12.886,00 € *



*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

NordCap®

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren und Geflügelprodukten
- anbaufähig
- Panorama-Seitenteile
- 3 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend, ergonomischer Griff (je Tür)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 700, Fronthöhe in mm: 480
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar

Hinweis:

Lieferung im stabilen Holzverschlag. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 80 einzuplanen. Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Auch als Modell mit Außentiefe von 850 mm auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos

Serienzubehör

- 2 x Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung
- 4 x Regalboden, je Modul
- Preisschiene, je Regalboden
- Stellfüße

Informationen

Artikelnummer: 454703018

GTIN: 4063377161954



Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 1296 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 2 x 150 g

Abstell- und Lagerfläche: 4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 350

1 x Bodenauslage, T in mm: 376

Warenpräsentationsfläche (TDA): 3,60 m²

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Verkleidung außen: Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau

Verkleidung innen: Stahlblech, plastifiziert, weiß

Bruttogewicht: 470 kg

Nettogewicht: 370 kg

Anschlusswert Elektro: 0,72 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 0,85 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 6,28 A

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 8,40 kWh/24h

Energieverbrauch: 3066 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 20,00

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1935

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 2020

Breite Verpackung: 2035

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 2300

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: ONYX-T 1875 M1

EPREL-Registrierungsnummer: 1710516

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 20,00

Energieverbrauch: 8,40 kWh/24h

Energieverbrauch: 3066 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten