

WANDKÜHLREGAL ONYX-T 1875 M2


steckerfertig, Panorama-Seitenteile

3 Drehtüren, 4 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

Artikel-Nr.: 454703014

Listenpreis:

12.891,00 € *



*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

NordCap®

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Wurstwaren und Molkereiprodukten
- anbaufähig
- Panorama-Seitenteile
- 3 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend, ergonomischer Griff (je Tür)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 700, Fronthöhe in mm: 480
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar

Hinweis:

Lieferung im stabilen Holzverschlag. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 80 einzuplanen. Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Auch als Modell mit Außentiefe von 850 mm auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos

Serienzubehör

- 2 x Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung
- 4 x Regalboden, je Modul
- Preisschiene, je Regalboden
- Stellfüße

Informationen

Artikelnummer: 454703014

GTIN: 4063377161916



Anschlussart: steckerfertig
Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung
Kältemittel: R-290
Kälteleistung: 1296 W | -10 °C (VT)
Kältemittel Füllmenge: 2 x 150 g
Abstell- und Lagerfläche: 4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 350
1 x Bodenauslage, T in mm: 376
Warenpräsentationsfläche (TDA): 3,60 m²
Steuerung: elektronische Steuerung
Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Verkleidung außen: Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau
Verkleidung innen: Stahlblech, plastifiziert, weiß
Bruttogewicht: 470 kg
Nettogewicht: 370 kg
Anschlusswert Elektro: 0,72 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Abzusichernder Anschlusswert: 0,85 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Absicherung: 6,28 A
Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch: 7,64 kWh/24h
Energieverbrauch: 2789 kWh/annum
Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1935
Tiefe außen: 700
Höhe außen: 2020
Breite Verpackung: 2035
Tiefe Verpackung: 800
Höhe Verpackung: 2300

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap
Modell: ONYX-T 1875 M2
EPREL-Registrierungsnummer: 656107
Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch: 7,64 kWh/24h
Energieverbrauch: 2789 kWh/annum
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten