

WANDKÜHLREGAL ONYX-T 1250 H1


steckerfertig, Panorama-Seitenteile

2 Drehtüren, 3 verstellbare Regalböden, Spiegel und Bodenauslage

Artikel-Nr.: 454703021

Listenpreis:

10.253,00 € *



*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

NordCap®

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- zur Kühlung und Präsentation von Obst und Gemüse
- anbaufähig
- Panorama-Seitenteile
- 2 x Drehtür, Thermoglas, selbstschließend, ergonomischer Griff (je Tür)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 700, Fronthöhe in mm: 480
- Spiegel (oberhalb der Warenauslagen), schräg gestellt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar

Hinweis:

Lieferung im stabilen Holzverschlag. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 80 einzuplanen. Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Auch als Modell mit Außentiefe von 850 mm auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos

Serienzubehör

- 2 x Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung
- 3 x Regalboden, je Modul
- Preisschiene, je Regalboden
- Spiegel, je Modul
- Stellfüße



Informationen

Artikelnummer: 454703021

GTIN: 4063377161985

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 1030 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 150 g

Abstell- und Lagerfläche: 3 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 350

1 x Bodenauslage, T in mm: 376

Warenpräsentationsfläche (TDA): 2,84 m²

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: 6 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Verkleidung außen: Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau

Verkleidung innen: Stahlblech, plastifiziert, weiß

Bruttogewicht: 312 kg

Nettogewicht: 290 kg

Anschlusswert Elektro: 0,56 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 0,63 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 3,28 A

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 5,25 kWh/24h

Energieverbrauch: 1916 kWh/annum

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1310

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 2020

Breite Verpackung: 1600

Tiefe Verpackung: 900

Höhe Verpackung: 2300

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: ONYX-T 1250 H1

EPREL-Registrierungsnummer: 656119

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 5,25 kWh/24h

Energieverbrauch: 1916 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten