

IMPULS-WANDKÜHLREGAL MERCURY 071 H 1424 M1 BLACK

steckerfertig, Panorama-Seitenteile mit 2 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

Artikel-Nr.: 418622100





*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten





Beschreibung

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren, Lebensmitteln und Molkereiprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar, "Back to back"-Einheit oder 360°-Einkaufsinsel
- Aufbau, schräg, Rückwand geschlossen, Nachtrollo, Panorama-Seitenteile
- <u>LED</u>-Innenbeleuchtung (im Deckenteil und unter den Regalböden), 4000 K (<u>Neutralweiß</u>), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 622, Fronthöhe in mm: 540
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- hermetischer Kompressor

Hinweis:

Lieferung im stabilen Holzverschlag. <u>Temperaturklasse M2</u> zur Kühlung von z.B Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. (+2 bis +4 °C) preisgleich erhältlich. Zentralgekühlte sowie Version mit geschlossenen Seitenteilen auf Anfrage erhältlich. Gegen einen Aufpreis auf Anfrage in allen RAL-Farbtönen lieferbar. Die Maße der Geräte variieren je nach Zubehör. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen in mm: von 100 bis 150 einzuplanen. Aufbau Rücken-an-Rücken oder auch als 360° - Insel konfigurierbar. Ein Zwischenraum von 200 mm muss zwischen den Modulen für die Entlüftung berücksichtigt werden. Eine Abdeckung für diesen Zwischenraum kann auf Anfrage geliefert werden. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos

Serienzubehör

- 2 x Regalboden, je Modul
- Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12
- PVC-Rammschutz, frontseitig









• Preisschiene, je Regalboden

Informationen

Artikelnummer: 418622100

GTIN: 4063377154109

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 934 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 115 g

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm:

195

1 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 295

1 x Bodenauslage, T in mm: 335

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,73 m²

Bruttoinhalt: 97 l

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder

Geflügelprodukten

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz) Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz)

Geräuschpegel: ca. 40 dB Bruttogewicht: 160 kg

Nettogewicht: 110 kg

Anschlusswert Elektro: 0,53 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 3,4 A

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 4,66 kWh/24h

Energieverbrauch: 1701 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 23,40 Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 710 Tiefe außen: 622 Höhe außen: 1406

Breite innen: 646

Breite Verpackung: 840 Tiefe Verpackung: 750

Höhe Verpackung: 1610

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: MERCURY 071 H 1424 M1 BLACK EPREL-Registrierungsnummer: 532520

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 23,40

Energieverbrauch: 4,66 kWh/24h

Energieverbrauch: 1701 kWh/annum Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten