FRISCHWARENTHEKE
EXTRA EX100 L 1875 M2

steckerfertig, Umluftkühlung, anbaufähig, ohne Seitenteile

Artikel-Nr.: 48921001875101



Beschreibung

- zur Kühlung und Präsentation von Wurstwaren und Molkereiprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- 2 x Panoramafrontscheibe, gerade, H in mm: 590, von oben nach vorne kippbar, Glasklemmen, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- elektronische EC-Energiesparlüfter
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß)
- elektronische Steuerung
- Easy Touch Control, Temperaturregelung
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 40, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder elektrische Tauwassverdunstungsschale als Sonderausstattung)
- Maschinenfach rückseitig, abnehmbares Gitter, Frontscheibe zur Reinigung nach vorn kippbar
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz

Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Standardfarbe weiß (D90). Frontblenden und Seitenteile der Serie EXTRA auch in weiteren Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos

Serienzubehör

- Füße

Informationen

Artikelnummer: 48921001875101
GTIN: 4063377194402
Aufbauoption: Modulsystem
kanalisierbar
Anschlussart: steckerfertig
Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3
Kälteleistung: 620 W | -10 °C (VT)
Unterbau: 2 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt
Türen im Unterbau: 2
Abstell- und Lagerfläche: 1 x Bodenauslage, T in mm: 900, bis 105 kg/m² belastbar
Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,69 m²
Eignung: zur Kühlung und Präsentation von Wurstwaren und Molkereiprodukten
Steuerung: elektronische Steuerung
Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, oberes Frontpantel: D90 (Weiß), unteres Frontpanel: D91 (Platingrau)
Verkleidung innen: Auslagefläche: Stahlblech, lackiert, RAL 9006 (Weißaluminium)
Bruttogewicht: 395 kg
Nettogewicht: 355 kg
Anschlusswert Elektro: 0,54 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz
Absicherung: 3,3 A
Energieverbrauch: 8,08 kWh/24h
Energieverbrauch: 2951 kWh/annum
EE-Norm: keine EPREL Kennzeichnungspflicht: Horizontale Bedienungstheken mit eingebautem Vorratsfach, die für den Betrieb bei Kühlbetriebstemperaturen ausgelegt sind.

Abmessungen (mm)
Breite außen: 1875
Tiefe außen: 1150
Höhe außen: 1220
Tiefe bei geöffn. Klappe: 1800
Breite Verpackung: 2140
Tiefe Verpackung: 1250
Höhe Verpackung: 1160