

FRISCHWARENTHEKE EXTRA EX100 L 3125 M2

steckerfertig, Umluftkühlung, anbaufähig, ohne Seitenteile

Artikel-Nr.: 48921003125101

Listenpreis:

9.039,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

NordCap

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- zur Kühlung und Präsentation von Wurstwaren und Molkereiprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- 3 x Panoramafrontscheibe, gerade, H in mm: 590, von oben nach vorne kippbar, Glasklemmen, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- elektronische EC-Energiesparlüfter
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß)
- elektronische Steuerung
- Easy Touch Control, Temperaturregelung
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 40, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder elektrische Tauwassverdunstungsschale als Sonderausstattung)
- Maschineneinbaufähig, rückseitig, abnehmbares Gitter, Frontscheibe zur Reinigung nach vorn kippbar
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz

Hinweis:

Lieferung im stabilen Holzverschlag. Standardfarbe weiß (D90). Frontblenden und Seitenteile der Serie EXTRA auch in weiteren Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos

Serienzubehör

- Stellfüße

Informationen

Artikelnummer: 48921003125101

GTIN: 4063377194525

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 922 W | -10 °C (VT)



Unterbau: 4 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt

Türen im Unterbau: 4

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Bodenauslage, T in mm: 900, bis 105 kg/m² belastbar

Warenpräsentationsfläche (TDA): 2,81 m²

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, oberes Frontpanel: D90 (Weiß), unteres Frontpanel: D91 (Platingrau)

Verkleidung innen: Auslagefläche: Stahlblech, lackiert, RAL 9006 (Weißaluminium)

Bruttogewicht: 610 kg

Nettogewicht: 570 kg

Anschlusswert Elektro: 0,83 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz

Absicherung: 5,1 A

Energieverbrauch: 12,34 kWh/24h

Energieverbrauch: 4505 kWh/annum

Abmessungen (mm)

Breite außen: 3125

Tiefe außen: 1150

Höhe außen: 1220

Tiefe bei geöffn. Klappe: 1800