

FRISCHWARENTHEKE**EXTRA EX100 L 1875 M2, NACHTROLLO**

steckerfertig, Umluftkühlung, anbaufähig, ohne Seitenteile

Artikel-Nr.: 48921001875111

NordCap

PROFESSIONELL KÜHLEN

**Beschreibung**

- zur Kühlung und Präsentation von Wurstwaren und Molkereiprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- 2 x Panoramafrontscheibe, gerade, H in mm: 590, von oben nach vorne kippbar, Glasklemmen, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- elektronische EC-Energiesparlüfter
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß)
- elektronische Steuerung
- Easy Touch Control, Temperaturregelung
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 40, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder elektrische Tauwassverdunstungsschale als Sonderausstattung)
- Maschineneinbaufähig, abnehmbares Gitter, Frontscheibe zur Reinigung nach vorn kippbar
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz

Hinweis:

Lieferung im stabilen Holzverschlag. Standardfarbe weiß (D90). Frontblenden und Seitenteile der Serie EXTRA auch in weiteren Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos

Serienzubehör

- Füße
- Nachtrollo

Informationen

Artikelnummer: 48921001875111

GTIN: 4063377194419

Aufbauoption: Modulsystem

kanalisierbar

Anschlussart: steckerfertig



Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 620 W | -10 °C (VT)

Unterbau: 2 x Reservefach (im Unterbau), bedienseitig, gekühlt

Türen im Unterbau: 2

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Bodenauslage, T in mm: 900, bis 105 kg/m² belastbar

Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,69 m²

Eignung: zur Kühlung und Präsentation von Wurstwaren und Molkereiprodukten

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, oberes Frontpanel: D90 (Weiß), unteres Frontpanel: D91 (Platingrau)

Verkleidung innen: Auslagefläche: Stahlblech, lackiert, RAL 9006 (Weißaluminium)

Bruttogewicht: 395 kg

Nettogewicht: 355 kg

Anschlusswert Elektro: 0,54 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz

Absicherung: 3,3 A

Energieverbrauch: 8,08 kWh/24h

Energieverbrauch: 2951 kWh/annum

EE-Norm: keine EPREL Kennzeichnungspflicht: Horizontale Bedienungstheken mit eingebautem Vorratsfach, die für den Betrieb bei Kühlbetriebstemperaturen ausgelegt sind.

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1875

Tiefe außen: 1150

Höhe außen: 1220

Tiefe bei geöffn. Klappe: 1800

Breite Verpackung: 2150

Tiefe Verpackung: 1260

Höhe Verpackung: 1450