

PROMO

Kühlschrank, Glastür, belüftet, 400 Liter. weiß

PFV402-R6/G

Beschreibungen

mm (B x T x H)	590 x 645 x 1860
T°	+1°+8°
kW	0.17
Spannung	230/1N 50HZ
Bruttogewicht (kg)	84 kg
Volumen (m ³)	0.9 m ³

Seitenkatalog : **256-SILV**Seite Promo : **40D-Pr24-2**

Details zum Produkt

- Energieeffizienzklasse: B
- Tür (Doppelverglasung), nicht umkehrbar.
- Interne LED-Beleuchtung.
- Außenseite aus weissen Skinplate Stahlblech, innen weiß aus formgepresstem ABS.
- Türrahmen aus Weisser ABS.
- Temperaturbereich: +1°C bis +8°C
- Kältemittel: R600a
- Innenmaße: 477x470xh1590mm
- Tür mit Magnetdichtung (Druck), einfacher Austausch ohne Werkzeug, automatischer Rückruf (90° Verriegelung), integrierter Griff (nicht hervorstehend).
- Thermoformgleiter
- Mikroschaltevorrichtung ermöglicht das Stoppen des Verdampferventilators beim Öffnen der Tür
- Schlüsselschloss serienmäßig
- Elektronische Regelung, digitale Anzeige

- Kompressoraggregat in Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur +30°C – Relative Luftfeuchtigkeit 55%), hinten montiert.
- Belüfteter Verdampfer vom Typ Rollbond
- Automatische Abtauung, Selbstverdunstung des Kondensats
- 4 herausnehmbare Gitter (495x428 mm) aus kunststoffbeschichtetem Stahl
- Isolierung (50 mm) aus expandiertem Polyurethan, CFC-frei
- 4 Platzierungsrollen und 2 verstellbare Füße
- Gerät gemäß geltenden (CE) Normen gebaut.

The +

PLUS: Schränke (Hergestellt in Europa) mit Skinplate-Oberfläche in Weiß oder Edelstahl.

Ideal für die Lagerung in beengten Räumen.

Umweltfreundlich mit ökologischen Kältemitteln – Niedriger Energieverbrauch, noch leistungsfähigere Kältekomponenten, thermoformte Auflageschienen (lebensmittelecht zertifiziert), LED-Beleuchtung (bei Glastürmodellen), automatische Türschließung,...

50 mm Isolierung mit Umluftkühlung, gesteuert durch ein elektronisches Thermostat, sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Inneren.

-

Serienmäßiges Schloss mit Schlüssel

-

4 Rollen und 2 höhenverstellbare Füße

-

Möglichkeit zur Platzierung nebeneinander (“Side by Side”)