

PROMO**? BESTE WAHL**

Umluftkühlschrank, 525 Liter, GN2/1+600x400, Weiss

PFV55-R6

Beschreibungen

mm (B x T x H)	750 x 740 x 1900
T°	+1° +8°
kW	0.2
Spannung	230/1N 50HZ
Bruttogewicht (kg)	118 kg
Volumen (m ³)	1.22 m ³

Seitenkatalog : **260-SILV**Seite Promo : **40C-Pr24-2**

Details zum Produkt

- Energieklasse: C
- Äußere Oberfläche in Skinplate Weiß
- Umkehrbare Tür.
- Temperatur +1° bis +8°C
- Kältemittel R600a
- Belüfteter Rollbond-Verdampfer.
- Lieferung mit 4 verstellbaren GN 2/1 Gittern aus kunststoffbeschichtetem Stahl.
- Automatische Abtauung, Selbstverdunstung des Kondensats.

- Innenraum aus weißem, geformtem ABS-Kunststoff
- Innenmaße: 650x538xh1480mm
- Tür mit Magnetdichtung (Druckverschluss), leicht ohne Werkzeug austauschbar, integrierter Griff (nicht sichtbar, nicht vorstehend)
- Thermogeformte Auflageschienen
- Tiefgezogener Innenboden, abgerundete Ecken und Winkel
- Tür mit automatischem Rückzug (Arretierung bei 90°)

- Mikroschalter stoppt den Verdampferlüfter beim Öffnen der Tür
- Standardmäßiges Türschloss mit Schlüssel
- Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- 60 mm Isolierung aus FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum
- Kompressoreinheit Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur +30°C – relative Luftfeuchtigkeit 55%), im unteren Bereich untergebracht
- 4 Rollen für einfache Platzierung, 2 höhenverstellbare Füße
- Gerät gemäß den geltenden CE-Richtlinien gefertigt

The +

PLUS:

- Schränke (Hergestellt in Europa) mit Skinplate-Oberfläche in Weiß oder Edelstahl.
- Ideal für die gleichzeitige Lagerung von GN 2/1-Tablets – 600x400.
- Umweltfreundlich mit ökologischen Kältemitteln – Niedriger Energieverbrauch, noch leistungsfähigere Kältekomponenten, thermoformte Auflageschienen (lebensmittelecht zertifiziert), LED-Beleuchtung (bei Glasmodellen),... Tür mit automatischer Schließung,...
- 60 mm Isolierung mit Umluftkühlung, gesteuert durch ein elektronisches Thermostat, garantiert gleichmäßige Innentemperatur.
- Serienmäßiges Schloss mit Schlüssel
- 4 Rollen und 2 höhenverstellbare Füße
- Möglichkeit zur Platzierung nebeneinander ("Side by Side")