

PROMO**? BESTE WAHL**

Statische Gefriertruhe, Glastür, 525 Liter, GN2/1+600x400, Edelstahl

NFT55/X-R2G

Beschreibungen

mm (B x T x H)	750 x 740 x 1900
T°	-22° -18°
kW	0.45
Spannung	230/1N 50HZ
Bruttogewicht (kg)	136 kg
Volumen (m³)	1.22 m³

Seitenkatalog : **262-SILV**Seite Promo : **40C-Pr24-2**

Details zum Produkt

- Energieklasse: D
- Äußere Oberfläche aus Edelstahl AISI 441.
- Glas-Schiebetür (dreifach verglast), nicht umkehrbar.
- Temperatur -22° bis -18°C
- Kältemittel R290
- Internes LED-Beleuchtungssystem
- Statische Verdampfer "6 Verdampfergitter"
- Manuelle Abtauung.
- Innenboden mit Ablassstopfen (für gründliche Reinigung).
- Innenraum aus weißem, geformtem ABS.
- Innenmaße: 650x538xh1480mm.
- Tür mit Magnetdichtung (Druckverschluss), werkzeuglos leicht austauschbar, integrierter Griff (nicht sichtbar, nicht hervorstehend).
- Thermogeformte Auflageschienen.
- Tiefgezogener Innenboden, abgerundete Ecken und Kanten.

- Tür mit automatischem Rückzug (Arretierung bei 90°).
- Schloss mit Schlüssel serienmäßig.
- Elektronische Steuerung mit Digitalanzeige.
- 60 mm Isolierung aus FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum.
- Kompressoreinheit Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur +30°C – relative Luftfeuchtigkeit 55%), im unteren Bereich untergebracht.
- 4 Rollen und 2 höhenverstellbare Füße.
- Gerät gemäß den geltenden CE-Normen gefertigt.

The +

PLUS:

- Schränke (Hergestellt in Europa) mit Skinplate-Oberfläche in Weiß oder Edelstahl.
- Ideal zur gleichzeitigen Lagerung von GN 2/1-Behältern – 600x400.
- Umweltfreundlich mit ökologischen Kältemitteln
- Niedriger Energieverbrauch, leistungsfähigere Kältemodule, LED-Beleuchtung (bei Glastürmodellen), automatische Türschließung,...
- Die 60 mm Isolierung in Kombination mit 6 Verdampfergittern und elektronischem Thermostat sorgt für eine gleichmäßige Innentemperatur.
- Serienmäßiges Schloss mit Schlüssel
- 4 Rollen und 2 höhenverstellbare Füße
- Möglichkeit zur Platzierung nebeneinander (“Side by Side”)