

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK

KU 703 PREMIUM CRIO TECH HPE

für GN 2/1, steckerfertig

Artikel-Nr.: 402729690

ALPENINOX

by NordCap®

Listenpreis:

4.297,00 € *



*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- für GN 2/1
- sockelfähig
- 44 x Einsatzlücke zur Installation von Auflagenschienen (pro Seitenwand), Abstand in mm: 30
- hocheffizienter Lüfter, Airflow Luftverteilungssystem für den Innenraum, Lüfterstopp nach Türöffnung
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Boden, korrosionsbeständig
- CRIO TECH - Displaysteuerung
- Temperaturregelung, 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung, Turbo Cooling Zyklus, Ein-/Aus-Schalter, akustische und optische Alarmfunktion, intelligentes Airflow-System, Bluetooth-Technologie, HACCP APP-Überwachung mit Alpeninox Fridge Control APP, integrierte HACCP-Speicherung, zum Anschluss an ein externes Diagnosesystem, RS 485 Schnittstelle, kompatibel mit den Kommunikationsprotokollen Modbus und Carel, Konnektivität für Echtzeitzugriff über IoT und Ethernet Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich)
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach oben, Isolierung zwischen Maschine und Kühlabteil

Serienzubehör

- 1 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 30
- 3 x Auflageschienen (2 Stk.), Edelstahl
- 3 x GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 165



Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: KU 703 PREMIUM CRIO TECH HPe

EPREL-Registrierungsnummer: 1987316

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzindex: 22,30

Energieverbrauch: 1,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 299 kWh/annum

Nettoinhalt: 503 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402729690

GTIN: 4063377150491

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 320 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 110 g

Bruttoinhalt: 670 l

Nettoinhalt: 503 l

Steuerung: CRIO TECH - Displaysteuerung

Temperaturbereich: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 90 %

Isolierung: Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 90

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Schutzart: IPX5 - strahlwassergeschützt

Bruttogewicht: 140 kg

Nettogewicht: 106 kg

Anschlusswert Elektro: 0,19 kW | 230 V | 1N | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch: 1,00 kWh/24h
Energieverbrauch: 299 kWh/annum
Energieeffizienzindex: 22,30
Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 740
Tiefe außen: 885
Höhe außen: 2080
Breite innen: 560
Tiefe innen: 707
Höhe innen: 1544
Tiefe bei geöffn. Tür: 1507
Breite Verpackung: 760
Tiefe Verpackung: 890
Höhe Verpackung: 2190

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ALPENINOX
Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.alpeninox.com/contacts/>

Markeninhaber:
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.
Viale Treviso, 15

I-33170 Pordenone , (Italia)

Marken-Registrierungsnummer WIPO: 317 030