# Snack 1201 Unterbaukühltisch Arbeitsplatte abnehmbar und 2 Schubladen 1/2-1/2

Edelstahl Unterbaukühltisch Snack mit abnehmbarer Arbeitsplatte und 2 Schubladenelementen mit je 2 Schubladen 1/2 und 1/2. Die Arbeitsplatte ist bis zu 150 kg belastbar und bauseitig abnehmbar, hierdurch ist ein flexibler Einsatz gewährleistet. Leichte Bedienbarkeit des Kühltisches über elektronische Touch Screen Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Die Steuerung des Kühltisches meldet HACCP-Alarme und speichert diese zur besseren Kontrolle und für eine effektive Überwachung der zu kühlenden Produkte ab. Der Boden im Kühltisch ist für eine leichte Reinigung als Wanne ausgebildet. Die energiesparende Abtauung des Verdampfers und die Tauwasserverdunstung erfolgt automatisch. Die verbauten Verdampfer sind für eine längere Haltbarkeit beschichtet. Die Magnetdichtungen der Schubladen sind servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Bodenunebenheiten können bauseits durch die höhenverstellbaren CNS-Füße ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 691201
GTIN: 4059395069471

B

SWS PLANBAR

## Produktvorteile:

- Unterbaukühltisch
- Serie Snack
- Abnehmbare Arbeitsplatte
- Arbeitsplatte bis 150 kg belastbar
- Elektronische Touch-Screen Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Meldung von HACCP Alarme und Speicherung dieser
- Boden im Kühltisch als Wanne ausgebildet
- Rückwand Stahlblech
- Automatische Abtauung
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- Beschichtete Verdampfer
- 2 Schubladenblöcke mit je 2 Schubladen 1/2 und 1/2
- Schubladen mit Fulterer Schienen
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen an den Schubladen
- Höhenverstellbare CNS-Füße

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Geräteart** | Kühltisch unterbau |
| **Produktgruppe** | C |
| **Abmessungen außen:** | |
| **Breite** | 1200 mm |
| **Tiefe** | 600 mm |
| **Höhe** | 590 mm |
| **Aufstellart** | Standgerät |
| **Öffnungssystem** | Schublade |
| **Temperaturbereich von** | -2 °C |
| **Temperaturbereich bis** | 8 °C |
| **Anzahl der Schubladen** | 4 |
| **Kapazität der Schubladen** | 325x430 mm |
| **Aussenmaterial** | 3 seitig CNS AISI 304, Rückwand Stahlblech |
| **Innenmaterial** | CNS AISI 304 |
| **Anschlusswert Elektro** | 0,175 kW |
| **Spannung** | 230 Volt |
| **Bruttogewicht** | 69 kg |
| **SWS** | Ja NEU |
| **Kühlung** | Umluft |
| **Tauwasserverdunstung** | Ja |
| **Abtauung** | Automatisch |
| **Kältemittel** | R 290 (Propan)/GWP 3 |

## Energiedaten

| | |
|---|---|
| **Nutzinhalt** | 101 l |
| **Energieverbrauch im Jahr** | 580 kWh |
| **Energieeffizienzklasse** | B |
| **Energieeffizienzklasse Spektrum** | A +++ bis G |
| **Energieeffizienzindex EEI** | 23 |
| **Klimaklasse** | 5 (+40 °C UT und 40 % RF) |
| **Herstellerkennung** | BRSB 12 PO |
| **EPREL Registrierungsnummer** | 371056 |
| **EU-Label Verordnung** | 2015/1094-IV |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte




## Weitere Ansichten






## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

**Direkt zum Produkt**

**Direkt zu den technischen Dokumenten**

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de**