

Listenpreis:

8.109,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

EINBAUKÜHLVITRINE EPV 80-7-KL 6 SB-KLAPPEN

steckerfertig, für 2 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484357850



Beschreibung

- steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 700 mm hoher, runder Glasaufbau, unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden
- Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, kundenseitig mit selbstschließender Entnahmeklappen aus Acrylglas, Seitenscheiben und Decke aus Sicherheitsglas
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- 2 höhenverstellbare Glaszwischenborde
- tiefe Innenwanne (215 mm) dicht verschweißt
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Hinweis:

* bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig!
Bitte bei Bestellung angeben.



Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: EPV 80-7-KL 6 SB-Klappen

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 32,43

Energieverbrauch: 4,09 kWh/24h

Energieverbrauch: 1493 kWh/Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484357850

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung
CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 0,54 m²

Aufnahme (wahlweise): 2 x GN 1/1-150

Bruttogewicht: 196 kg

Nettogewicht: 103 kg

Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: H1

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse H1 zur Kühlung von z.B.
Obst und Gemüse

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 1375

Breite innen: 655

Tiefe innen: 535

Höhe innen: 215

Breite Ausschnitt: 740

Tiefe Ausschnitt: 670

Breite Verpackung: 1200

Tiefe Verpackung: 1000

Höhe Verpackung: 1800

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 490 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 90 g

Anschlusswert Elektro: 0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 4,09 kWh/24h

Energieverbrauch: 1493 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 32,43