

Listenpreis:

9.782,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

EINBAUKÜHLVITRINE**OPV 80-7-M2 FRONT OFFEN**

steckerfertig, Temperaturklasse M2, für 2 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484357600

**Beschreibung**

- steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 720 mm hoher, runder Glasaufbau, unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat, Temperaturklasse M2
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden
- Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas, kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- 2 höhen- und neigungsverstellbare Glaszwischenborde
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- Innenwanne (215 mm tief) dicht verschweißt

Hinweis:

Serie OPV-87 finden Sie demnächst in neuer Ausführung mit Kältemittel R-290 auf www.nordcap.de



Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: OPV 80-7-M2 Front offen

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 64,80

Energieverbrauch: 10,34 kWh/24h

Energieverbrauch: 3773 kWh/Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484357600

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 0,78 m²

Aufnahme (wahlweise): 2 x GN 1/1-150

Bruttogewicht: 110 kg

Nettogewicht: 99 kg

Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 1395

Breite innen: 655

Tiefe innen: 535

Höhe innen: 215

Breite Ausschnitt: 740

Tiefe Ausschnitt: 670

Breite Verpackung: 1000

Tiefe Verpackung: 900

Höhe Verpackung: 1630

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 920 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 130 g

Anschlusswert Elektro: 0,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 10,34 kWh/24h

Energieverbrauch: 3773 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 64,80