

EINBAUKÜHLVITRINE HCG 80-87-E FRONT GESCHLOSSEN

steckerfertig, für 2 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484357150



8.523,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten







Beschreibung

- steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 870 mm hoher, runder Glasaufbau, unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden
- Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, kundenseitig mit Panoramascheibe aus Sicherheitsglas, welche zum Reinigen kippbar oder abnehmbar ist, Seitenscheibe aus Sicherheitsglas
- LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- 3 besonders tiefe in Höhe und Neigung verstellbare Glaszwischenborde
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- Innenwanne (215 mm tief) dicht verschweißt

Hinweis:

* bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.



Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: HCG 80-87-E Front geschlossen

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 36,00

Energieverbrauch: 5,13 kWh/24h Energieverbrauch: 1873 kWh/Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484357150 Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung

CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 0,74 m²

Aufnahme (wahlweise): 2 x GN 1/1-150

Bruttogewicht: 190 kg Nettogewicht: 170 kg

Temperaturbereich: 6 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: H1

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse H1 zur Kühlung von z.B.

Obst und Gemüse

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF) relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800 Tiefe außen: 770 Höhe außen: 1545 Breite innen: 655 Tiefe innen: 610 Höhe innen: 215

Breite Ausschnitt: 740 Tiefe Ausschnitt: 745

Breite Verpackung: 1000 Tiefe Verpackung: 950 Höhe Verpackung: 1850

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 700 W | -6 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,36 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 5,13 kWh/24h Energieverbrauch: 1873 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 36,00