


EINBAUKÜHLVITRINE GREEN L GE-80-52-E R290

steckerfertig, mit eckigem Glasaufbau, Isolierverglasung,

LED-Beleuchtung, für Tortenauszug

Artikel-Nr.: 484357430



Beschreibung

- für EN 600 x 400 mm
- Einbaugerät
- Panorama-Isolierglasaufbau, eckig, 5-seitig, H in mm: 524
- Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas, ohne Bodenschiene
- Schublade (über dem Maschinenfach), Auszugstiefe in mm: 580
- LED-Innenbeleuchtung (oben je Etage), horizontal geschützt angeordnet
- dicht verschweißte Innenwanne
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, Tauwasserschale, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, Aggregat, herausziehbar, Panoramascheibe (kundenseitig) zur Reinigung kippbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar

Hinweis:

Bei gewünschter Verwendung von EN-Blechen sind Drehtüren notwendig. Bitte bei Bestellung angeben.

Serienzubehör

- 1 x Glas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 450

Energieeffizienz

Lieferant: AKE

Modell: Green L GE-80-52-E R290

EPREL-Nummer: 663078 [↗](#)

EE-Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzklasse: C



Energieeffizienzindex: 20,59
Energieverbrauch: 4,36 kWh/24h
Energieverbrauch: 1591 kWh/annum
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Informationen

Artikelnummer: 484357430
GTIN: 4063377183307
Aufstellungsart: Einbaugerät
Anschlussart: steckerfertig
Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung
Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3
Kälteleistung: 490 W | -6 °C (VT)
Kältemittel Füllmenge: 0,09 kg (90 g)
Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,83 m²
Aufnahme (wahlweise): 1,5 x EN-Blech 600 x 400
3 x Blech, B x T in mm: 600 x 200
Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
Temperaturbereich: 2 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Temperaturklassifizierung: M1 - zur Kühlung von z.B. Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %
Isolierung: PUR-Hartschaum
Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen
Verkleidung innen: CNS 1.4301
Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch: 4,36 kWh/24h
Energieverbrauch: 1591 kWh/annum
EE-Norm: (EU) 2019/2018
Energieeffizienzindex: 20,59

Abmessungen (mm)

Breite außen: 800
Tiefe außen: 800
Höhe außen: 1090
Breite Verpackung: 1000
Tiefe Verpackung: 950
Höhe Verpackung: 1300

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

GPSR-Kontakt:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

GPSR-Hersteller:

AKE
Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf

Telefon: +43 3624 21100 - 0
Email: office@ake.at