


EINBAUKÜHLVITRINE GASTRO GE-177-53-E R290

mit eckigem Glasaufbau, für 5 x GN 1/1, steckerfertig

Artikel-Nr.: 484357013



Beschreibung

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- Panorama-Glasaufbau, eckig, H in mm: 536, Sicherheitsglas-Seitenteile
- Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- Innenwanne, dicht verschweißt, H in mm: 217
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, Sicherheitsglasscheibe (kundenseitig) zur Reinigung kippbar / abnehmbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Verdampfer, beschichtet, hochklappbar

Hinweis:

Das Gerät muss immer aufrecht transportiert werden und darf auch am Aufstellort niemals auf die Seite gelegt werden. Wir empfehlen für die Reinigung einen bauseitigen Tauwasserablauf.

Informationen

Artikelnummer: 484357013

GTIN: 4063377170130

Aufstellungsart: Einbaugerät

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 590 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 0,10 kg (100 g)



Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,80 m²

Aufnahme (wahlweise): 5 x GN 1-1-150

Steuerung: IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)

Temperaturbereich: 5 bis 12 °C

Temperaturklassifizierung: H1 - zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Verkleidung außen: CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 320 kg

Nettogewicht: 300 kg

Anschlusswert Elektro: 0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 5,07 kWh/24h

Energieverbrauch: 1851 kWh/annum

EE-Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzindex: 32,70

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1775

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 1216

Breite Ausschnitt: 1715

Tiefe Ausschnitt: 670

Breite Verpackung: 2040

Tiefe Verpackung: 900

Höhe Verpackung: 1710

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

GPSR-Kontakt:

NordCap GmbH & Co. KG

Thalendorststraße 15

DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

GPSR-Hersteller:

AKE

Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

Telefon: +43 3624 21100 - 0

Email: office@ake.at

Energieeffizienz

Lieferant: AKE

Modell: Gastro GE-177-53-E R290

EPREL-Nummer: 663324 

EE-Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 32,70

Energieverbrauch: 5,07 kWh/24h

Energieverbrauch: 1851 kWh/annum

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)