Kühlaggregat "Rucksack" T° -15°-25°

AN400T-3H-R2

Beschreibungen

mm (B x T x H)	710 x 430/1254 x 828
T°	-25°-15°
kW	2.1
Spannung	400/3N 50Hz
Bruttogewicht (kg)	157 kg
Volumen (m³)	1.17 m^3

Seitenkatalog : **320-SILV**

Details zum Produkt

- Kälteleistung: 2392 (W/f) für ein Kammer-Volumen von 34,4 m³ / 34400 Liter (Innen-Temperatur -20°C & Außen-Temperatur +32°C)
- Kältemittelexpansion über thermostatisches Ventil
- Geliefert mit Kabel für den Anschluss des Türheizwiderstands

- Überlappende Kühlaggregate.
- Die Aggregate sind für die Klimaklasse 5 (40°C Temperatur - 40% Luftfeuchtigkeit) zertifiziert.
- Alle Aggregate sind standardmäßig mit einem Hochdruckschalter und KVL-Ventil ausgestattet.
- Automatische Heißgasabtauung mit Selbstverdampfung und Überlauf.
- Der Ablaufschlauch des Verdampfers ist mit einem Widerstand ausgestattet, der die Eisbildung verhindert.
- Kältemittelgas R290.
- Lieferung mit Kabeln und Mikroschalter für Tür und Licht (Bullauge serienmäßig).
- Mikroprozessorsteuerung mit berührungsempfindlichen Tasten.

The +

INFO :
Achtung : Die ideale Umgebungstemperatur für den Betrieb darf nicht unter 5°C liegen.

© 2025 Diamond Europe – All rights reserved

Im Außenbereich muss die Einheit vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

PLUS :

- Einheiten mit einer Länge von 420 mm und kleinem Platzbedarf. Platzierung auf allen unseren Kammern möglich (mindestens 600 mm Paneel).
- Alle Einheiten werden serienmäßig mit einem Hochdruckschalter geliefert. Alle Einheiten sind mit einem Thermostatventil ausgestattet.

© 2025 Diamond Europe – All rights reserved