NordCap®

www.nordcap.de

KONVEKTIONSOFEN
EK / 6XGN1/1

Elektroausführung, für 6 x GN 1/1

Artikel-Nr.: 406240205

Listenpreis:

3.969,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

- Konvektionsofen für 6 x GN 1/1 Quereinschub als Elektromodell
- Außengehäuse und Garraum aus Edelstahl
- Tür mit wärmeisoliertem Sichtfenster und Türgriff mit Druckknopfmechanismus
- beleuchteter Hygiene-Garraum mit Luftleitsystem „Flow Channel“
- Schutzgitter zur Reinigung leicht herausnehmbar
- nahtlos abgerundeter Bodenbereich
- CNS-Rosthalterungen mit integriertem Diffusor für Reinigungszwecke ohne Werkzeug leicht herausnehmbar
- Hauptschalter / Garfunktionsschalter mit Einstellfunktionen für Konvektionsgarzyklus ohne Befeuchtung
- Konvektionszyklen mit Befeuchtung über Auswahl eines der 5 Feuchtigkeitsniveaus und Schnellabkühlung der Garkammer nach einem Garzyklus
- Heißluft thermostatisch regelbar von 30° C bis 300°C
- Zeitschaltuhr mit Regelbereich von 0 bis 120 Minuten oder Dauerbetriebs-Funktion
- Signalton nach Beendigung der vorgewählten Heizphase
- digitales Thermometer und Kontrollleuchte im Bedienfeld
- mit Beheizung über die auf dem Konvektorenelement gekapselten Incoloy CNS-Heizwiderstände und Entfeuchtungsventil für den Garraum

Informationen

Artikelnummer: 406240205

Kerntemperaturerfassung: optional

Abstell- und Lagerfläche: 6 x Tragrost GN 1/1 (Sonderzubehör)

Betriebsarten: 6 Heizungsstufen mit geringer bis hoher oder ohne Befeuchtung zum Gratinieren, Grillen und Braten von Speisen,6 heating levels with low to high or without humidification for gratinating, grilling and broiling foods,6 verwarmingsstanden met geringe tot hoge of zonder bevochtiging, voor het

gratineren, grillen en braden van gerechten
Bruttogewicht: 93 kg
Nettogewicht: 80 kg
Heißluftgaren: 30 bis 300 °C
Kerntemperatur: 0 bis 99 °C
Produktionsschritt: Zubereiten

Abmessungen
Breite außen: 860
Tiefe außen: 746
Höhe außen: 633
Breite innen: 560
Tiefe innen: 370
Höhe innen: 380
Breite Verpackung: 920
Tiefe Verpackung: 940
Höhe Verpackung: 980

Technik
Energieart: Elektro
Anschlusswert Elektro: 7,7 kW / 3N / 400 V
Wasserdruck: 1,5 bis 2,5 bar
Schutzart: IP24, spritzwassergeschützt