

Listenpreis:

5.232,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

KONVEKTIONSOFEN**GK / 6XGN1/1**

Gasausführung, für 6 x GN 1/1

Artikel-Nr.: 406240200

**Beschreibung**

- Konvektionsofen für 6 x GN 1/1 Quereinschub als Gasmodell
- Außengehäuse und Garraum aus Edelstahl
- Tür mit wärmeisoliertem Sichtfenster und Türgriff mit Druckknopfmechanismus
- beleuchteter Hygiene-Garraum mit Luftleitsystem „Flow Channel“
- Schutzgitter zur Reinigung leicht herausnehmbar
- nahtlos abgerundeter Bodenbereich
- CNS-Rosthalterungen mit integriertem Diffusor für Reinigungszwecke ohne Werkzeug leicht herausnehmbar
- Hauptschalter / Garfunktionsschalter mit Einstellfunktionen für Konvektionsgarzyklus ohne Befeuchtung
- Konvektionszyklen mit Befeuchtung über Auswahl eines der 5 Feuchtigkeitsniveaus und Schnellabkühlung der Garkammer nach einem Garzyklus
- Heißluft thermostatisch regelbar von 30° C bis 300°C
- Zeitschaltuhr mit Regelbereich von 0 bis 120 Minuten oder Dauerbetriebs-Funktion
- Signalton nach Beendigung der vorgewählten Heizphase
- digitales Thermometer und Kontrollleuchte im Bedienfeld
- mit offenem atmosphärischen Brenner und Einschaltung der Zündbrenner über Elektrozünder mit Steuerventil

Informationen

Artikelnummer: 406240200

Kerntemperaturerfassung: optional

Abstell- und Lagerfläche: 6 x Tragrost GN 1/1 (Sonderzubehör)

Betriebsarten: 6 Heizungsstufen mit geringer bis hoher oder ohne Befeuchtung zum Gratinieren, Grillen und Braten von Speisen, 6 heating levels with low to high or without humidification for gratinating, grilling and broiling foods, 6 verwarmingsstanden met geringe tot hoge of zonder bevochtiging, voor het



gratinieren, grillen en braden van gerechten

Bruttogewicht: 106 kg

Nettogewicht: 92 kg

Heißluftgaren: 30 bis 300 °C

Kerntemperatur: 0 bis 99 °C

Produktionsschritt: Zubereiten

Abmessungen

Breite außen: 860

Tiefe außen: 746

Höhe außen: 701

Breite innen: 560

Tiefe innen: 370

Höhe innen: 380

Breite Verpackung: 920

Tiefe Verpackung: 940

Höhe Verpackung: 980

Technik

Energieart: Gas

Anschlusswert Elektro: 0,35 kW / 1 N / 230 V

Anschlusswert Gas: 8,5 kW

Wasserdruck: 1,5 bis 2,5 bar

Schutzart: IP24, spritzwassergeschützt