

Listenpreis:

2.778,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

LABOR-TIEFKÜHLTRUHE PRO 11

Temperaturbereich von -30 bis -60 °C

Artikel-Nr.: 412306011



Beschreibung

- steckerfertige Labortiefkühltruhe mit statischer Kühlung, mit geschäumtem Klappdeckel
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen glattes, weiß lackiertes Stahlblech
- Energiesparisolierung, 80 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion, Regelbereich von -30 °C bis -60 °C
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers
- serienmäßig mit 4 robusten Lenkrollen (Ø 50 mm) mit Feststellfunktion
- Digitalthermometer
- Klappdeckel mit Schloss im Handgriff
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten

Informationen

Artikelnummer: 412306011

Verkleidung außen: schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß

Verkleidung innen: glattes, weiß lackiertes Stahlblech

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Korb max. möglich

Bruttoinhalt: 130 l

Bruttogewicht: 63 kg

Nettogewicht: 56 kg

Temperaturbereich: -30 bis -60 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen

Breite außen: 725

Tiefe außen: 655

Höhe außen: 865

Breite innen: 520 / 320



Tiefe innen: 450

Höhe innen: 650 / 400

Höhe mit Rollen: 920

Höhe bei geöffn. Deckel: 1620

Breite Verpackung: 790

Tiefe Verpackung: 770

Höhe Verpackung: 1000

Technik

Kältemittel: Mix: R-600a / R-1150

Anschlusswert: 375 W / 230 V

Geräuschpegel: 51 dB

Energieverbrauch: 4,3 kWh / 24h