

Listenpreis:

**4.852,00 € \***

\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

## AUFSATZKÜHLVITRINE

### APV-2

steckerfertig

Artikel-Nr.: 484356350



### Beschreibung

- steckerfertige Aufsatzkühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen
- innen CNS 1.4301
- mit rückseitig angeordnetem, zwangsbelüftetem Kälteaggregat
- 5-seitiger Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Schiebetüren, kundenseitig mit Panoramasscheibe aus gehärtetem Glas, welche zum Reinigen kippbar ist
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- höhenverstellbares Zwischenbord und Seitenscheiben aus Sicherheitsglas, herausnehmbar



### **Energieeffizienz\***

Lieferant: AKE

Modell: APV-2

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 19,90

Energieverbrauch: 2,46 kWh/24h

Energieverbrauch: 898 kWh/Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 484356350

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 0,50 m<sup>2</sup>

Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: H1

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 60 %

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 800

Tiefe außen: 810

Höhe außen: 655

Breite innen: 710

Tiefe innen: 445

Höhe innen: 15

Breite Verpackung: 1000

Tiefe Verpackung: 1000

Höhe Verpackung: 870

## **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 340 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 125 g

Anschlusswert Elektro: 0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 2,46 kWh/24h

Energieverbrauch: 898 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 19,90