

EINBAUKÜHLVITRINE EPV 177-5-KL 10 SB-KLAPPEN

steckerfertig, für 5 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484357803



11.639,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten







Beschreibung

- steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 530 mm hoher, runder Glasaufbau, unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden
- Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, kundenseitig mit selbstschließenden Entnahmeklappen aus Acrylglas, Seitenscheiben und Decke aus Sicherheitsglas
- LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- 1 höhenverstellbares Glaszwischenbord
- tiefe Innenwanne (215 mm) dicht verschweißt
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Hinweis:

* bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben. Wir empfehlen für die Reinigung einen bauseitigen Tauwasserablauf.



Informationen

Artikelnummer: 484357803 Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung

CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 0,89 m²

Aufnahme (wahlweise): 5 x GN 1/1-150

Bruttogewicht: 205 kg Nettogewicht: 175 kg

Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: H1

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse H1 zur Kühlung von z.B.

Obst und Gemüse

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1775

Tiefe außen: 695 Höhe außen: 1205 Breite innen: 1630 Tiefe innen: 535

Höhe innen: 215

Breite Ausschnitt: 1715 Tiefe Ausschnitt: 670

Breite Verpackung: 900 Tiefe Verpackung: 2000

Höhe Verpackung: 1280

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 560 W | -10 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,66 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieverbrauch: 9,55 kWh/24h