


Listenpreis:

**2.969,00 € \***



\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

## SPEISEEISVITRINE

### ISETTA TP LX 4

statische Kühlung, gebogene Verglasung, ohne Reservefach

Artikel-Nr.: 4530231004001



#### Beschreibung

- zur Kühlung / Präsentation von Speiseeis
- Sicherheitsglas-Frontscheibe, gebogen
- gerade Plexiglasklappe (bedienseitig)
- Arbeitsplatte, kunststoffbeschichtet, weiß
- LED-Beleuchtung (unter der Decke), 5700 K
- elektronische Steuerung
- LCD-Display
- automatische Abtauung (elektrisch)
- Lamellenverdampfer
- hermetischer Kompressor

#### Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

#### Serienzubehör

- 1 x Rammschutz, Kunststoff, umlaufend
- 4 x Lenkrollen, 2 davon bedienseitig mit Bremse



## **Energieeffizienz\***

Lieferant: ISA

Modell: ISETTA TP LX 4

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 17,50

Energieverbrauch: 2062 kWh/annum

Nettoinhalt: 79 l

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

## **Informationen**

Artikelnummer: 4530231004001

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, optional Dekor

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,24 m<sup>2</sup>

Aufnahme (wahlweise): 6 x 4,7 l Eisschale

4 + 4 x 5,0 l Eisschale

Abstell- und Lagerfläche: extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240 oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt

Unterbau: ohne Reservefach

Bruttoinhalt: 245 l

Nettoinhalt: 79 l

Bruttogewicht: 111 kg

Nettogewicht: 69 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF, kein Reservefach

Klimaklasse: 7 (+35 °C UT und 75 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

## **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 824

Tiefe außen: 760

Höhe außen: 1176

Breite Verpackung: 1180

Tiefe Verpackung: 900

Höhe Verpackung: 1300

## **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 402 W | -38 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 0,81 kW | 230 V | 1 | 50 hz

Absicherung: 2,4 A / 3,8 A (Abtauung)

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 2062 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 17,50