NordCap®

www.nordcap.de

EINBAUKÜHLVITRINE

BAK 173-53-E R-290

steckerfertig, für 4 x EN 600 x 400 mm, LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484357203

Listenpreis:

9.412,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

- steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung zur Ausstellung von EN-Blechen
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, für Servicezwecke leicht herausnehmbar
- kundenseitig mit Panoramascheibe aus Sicherheitsglas, abnehmbar, bedienseitig baulich bedingt mit Schiebetüren
- LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, inkl. Drehzahlregler (über das Display regelbar), Steuereinheit für die Montage an eine Möbelfront abnehmbar (2 Meter Leitung)
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- großflächiger, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, zum Reinigen hochklappbar
- Seitenscheiben und höhenverstellbares, schrägstellbares Zwischenbord, 415 mm tief, aus Sicherheitsglas
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30
- Innenwanne dicht verschweißt

Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: BAK 173-53-E R-290

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 32,78

Energieverbrauch: 5,07 kWh/24h

Energieverbrauch: 1851 kWh/Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484357203

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 0,88 m²

Aufnahme (wahlweise): 4 x EN 600 x 800 mm

Bruttogewicht: 280 kg

Nettogewicht: 260 kg

Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: H1

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1730

Tiefe außen: 770

Höhe außen: 1030

Breite innen: 1620

Tiefe innen: 610

Höhe innen: 40

Breite Ausschnitt: 1710

Tiefe Ausschnitt: 745

Breite Verpackung: 1950

Tiefe Verpackung: 900

Höhe Verpackung: 1430

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 590 W | -6 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 5,07 kWh/24h

Energieverbrauch: 1851 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 32,78