

Listenpreis:

10.968,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

EINBAUKÜHLVITRINE EPV 145-87 R-290 FRONT GESCHLOSSEN

steckerfertig, für 4 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484357102



Beschreibung

- steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 870 mm hoher, runder Glasaufbau, unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden
- Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, kundenseitig mit Panoramascheibe aus Sicherheitsglas, welche zum Reinigen kippbar oder abnehmbar ist, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- 3 höhen- und neigungsverstellbare Glaszwischenborde
- tiefe Innenwanne (215 mm) dicht verschweißt
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Hinweis:

* bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig!
Bitte bei Bestellung angeben. Wir empfehlen für die Reinigung einen bauseitigen Tauwasserablauf.



Energieeffizienz*

Lieferant: AKE

Modell: EPV 145-87 R-290 Front geschlossen

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 34,50

Energieverbrauch: 5,88 kWh/24h

Energieverbrauch: 2147 kWh/Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 484357102

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 1,07 m²

Aufnahme (wahlweise): 4 x GN 1/1-150

Bruttogewicht: 360 kg

Nettogewicht: 340 kg

Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: H1

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse H1 zur Kühlung von z.B. Obst und Gemüse

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1450

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 1590

Breite innen: 1305

Tiefe innen: 535

Höhe innen: 215

Breite Ausschnitt: 1390

Tiefe Ausschnitt: 670

Breite Verpackung: 1600

Tiefe Verpackung: 950

Höhe Verpackung: 1850

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 700 W | -6 °C (VT)

Anschlusswert Elektro: 0,41 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 5,88 kWh/24h

Energieverbrauch: 2147 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 34,50