

Listenpreis:

**12.602,00 € \***

\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

## EINBAUKÜHLVITRINE OPV 145-5-M2 FRONT OFFEN

steckerfertig, Temperaturklasse M2, für 4 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484357502



### Beschreibung

- steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 530 mm hoher, runder Glasaufbau, unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat, Temperaturklasse M2
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden
- Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas, kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- 1 höhen- und neigungsverstellbares Glaszwischenbord
- tiefe Innenwanne (215 mm) dicht verschweißt
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30



### **Energieeffizienz\***

Lieferant: AKE

Modell: OPV 145-5-M2 Front offen

Energieeffizienzklasse: G

Energieeffizienzindex: 89,70

Energieverbrauch: 15,04 kWh/24h

Energieverbrauch: 5489 kWh/Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

### **Informationen**

Artikelnummer: 484357502

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 1,05 m<sup>2</sup>

Aufnahme (wahlweise): 4 x GN 1/1-150

Bruttogewicht: 166 kg

Nettogewicht: 149 kg

Temperaturbereich: 5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Temperaturklassifizierung: M2

Temperaturklassifizierung-Bezeichnung: Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 85 %

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1450

Tiefe außen: 695

Höhe außen: 1225

Breite innen: 1305

Tiefe innen: 535

Höhe innen: 215

Breite Ausschnitt: 1390

Tiefe Ausschnitt: 670

## **Technik**

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 1320 W | -6 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 130 g

Anschlusswert Elektro: 0,79 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: G

Energieverbrauch: 15,04 kWh/24h

Energieverbrauch: 5489 kWh/Jahr

Energieeffizienzindex: 89,70